

## 【支护设备】DW31.5单体支柱|矿用单体液压支柱规格

产品名称	【支护设备】DW31.5单体支柱 矿用单体液压支柱规格
公司名称	济宁华冠机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星美凯龙1号SOHO幢1单元2921号房
联系电话	15615871975

### 产品详情

#### 一产品介绍：

该产品为临时支护设备，是煤矿行业进行巷道掘进、巷道维修中进行超前支护和临时支护的新型装备。该产品以乳化液或静压水为工作介质，由于关键零部件（活柱、缸筒、底座、复位弹簧等）采用特殊的防腐工艺，有一定的耐酸、耐碱性，适用于不同的工作环境。

适用于工作阻力 30kN的临时支护玻璃钢为脆性材料，使用时应避免冲击，配套用三用阀。

#### 二DW31.5-200/100参数：

最大高度：3150mm最小高度：2350mm工作行程：800mm

额定工作阻力：200KN额定工作液压：25.5MPa

初撑力kN 泵压20MPa 157 泵压15MPa 118

液压缸内径：100mm

重量：76KG

工作介质：乳化液，静压水

DW31.5-200/100单体液压支柱是DWB系列的其中之一。

因为专业所以我们做的更好

专业生产轻型单体液压支柱，玻璃钢单体液压支柱，现货供应，型号齐全。

咨询热线：陈经理15615871975

在线联络Q Q：2054708266

在线联络微信：15615871975

邮箱：2054708266@qq.com