

四川低温储罐厂家，四川液氧储罐厂家，四川液氮储罐厂家

产品名称	四川低温储罐厂家，四川液氧储罐厂家，四川液氮储罐厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

四川低温储罐厂家，四川液氧储罐厂家，四川液氮储罐厂家我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，菏泽花王容器成立于1986年，拥有A1\A2\A3\D1\D2类压力容器设计资质和制造资质，GB1（2）GC2压力管道安装资质，从事压力容器的设计制作安装总包等服务。

1、非标类：A1/A2类非标压力容器设计制造安装 A3类球罐设计制造安装换热器、塔器、搅拌反应设备的设计制造安装服务D1/D2类压力容器的设计制造安装。2、低温设备类：LNG\液氧\液氮\液氩\液态二氧化碳等低温储罐的设计制造安装 LNG加气站、LPG充装站、液化气站集中供气工程的设计制造安装总包服务工业气站的设计制造安装总包服务3、制冷辅助设备、低温、常温冷库的设计、制造、安装等服务。4、钛材、锆材、镍材、双向钢、哈斯合金等有色金属设备的设计、制造、安装等服务。5、GB2/GC2压力管道和压力容器的设计、制造、安装服务。四川低温储罐厂家，四川液氧储罐厂家，四川液氮储罐厂家公司以“做实事、讲实效、诚合作、共发展”的准则，坚持质量，树立品牌意识，以质量谋信誉、以质量争市场、以质量求效益、以质量求发展的质量意识，诚邀国内外各界合作伙伴共谱美好新篇章！液化石油气储罐安全阀的设置应符合下列规定：应选用弹簧封闭全启式安全阀，且整定压力不应大于储罐设计压力。安全阀的小泄放面积计算应符合现行标准《压力容器》GB 150.1～GB 150.4的有关规定。容积大于或等于100m³的储罐应设置2个或2个以上安全阀安全阀应设置放散管，其管径不应小于安全阀的出口管径。地上储罐安全阀放散管管口应高出储罐操作平台2.0m以上，且应高出地面5.0m以上；地下储罐安全阀放散管管口应高出地面2.5m以上。安全阀与储罐之间应设置阀门。当储罐设置2个或2个以上安全阀时，其中1个安全阀的整定压力应按本条第1款的规定执行，其余安全阀的整定压力可适当提高，但不得超过储罐设计压力的1.05倍。安全阀的整定压力应符合现行标准《压力容器》GB 150.1～GB 150.4的有关规定。四川低温储罐厂家，四川液氧储罐厂家，四川液氮储罐厂家液化石油气储罐检修用放散管的管口高度应符合本规范第9.3.7条第4款的规定。液化石油气气液分离器、缓冲罐和气化器应设置弹簧封闭式安全阀。安全阀应设置放散管。当上述容器露天设置时，放散管管口高度应符合本规范第9.3.7条第4款的规定。当室内设置时，放散管管口应高出屋面2.0m以上。