

单绞机,成缆机 智谟晖 220v

产品名称	单绞机,成缆机 智谟晖 220v
公司名称	上海智谟晖电工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:智谟晖 型号: 630mm单绞机 电源电压:220v
公司地址	青浦区白鹤镇鹤联村鹤星1号
联系电话	86 021 39806035/39806045 13818437629

产品详情

品牌	智谟晖	型号	630mm单绞机
电源电压	220v	主轴方向	“S”、“Z”可转换选择
适用线径	0.6 mm ~ 3.0 (mm)		

用途

适用于计算机电缆、橡套电缆、kvvrp、kvvr、rvv等控制电缆的绞合和包带。

若与退扭机联动使用，适用于各种信号数据电缆成缆和包带。

工作参数

1.适用芯线： 0.6 ~ 3.0mm。

2.绞合外径：max： 12mm。

3.供线盘径： 400 ~ 500mm（具体尺寸配合厂方现品）。

4.收线盘径： 630mm（具体尺寸配合厂方现品）。

5.绕包带机转速：2500转/分。

6.成缆机转速：动平衡旋转速800转/分，正常工作转速600转/分。

7.绞向：左、右“s”、“z”可转换选择。

设备组成

1. 400 ~ 500共用卧式双排放线架1台（选配）。

2. 眼模集合架1台。

3. 中心绕包包带机1台。

4. 成缆机1台。

设备配置

1. 包带部分

a. 马达：三相380v1.5kw.；

b. 变频器：1.5kw；

c. 包带张力：0.6kg单轴磁粉刹车器；

d. 包带制动：1.5kg单板刹车。

2. 成缆部分

a. 主马达：三相380 v5.5kw. ;

b . 主变频器：5.5kw ;

c . 主刹车：10kg气动碟式制动器；

d . 收线张力：10kg气动离合器；

e . 线盘升降：气动升降速度可调节；

f . 排线：双向丝杆排线；

g . 最大绞合外径： 12mm。

五、电气部分

1 . 光电感应五位数记位器；

2 . 记米到位断线报警装置；

3 . 马达慢慢起动装置；

4 . 安全操作连锁装置（门关到位，保护升降到位）。

六、气压控制回路功能

总气压设定。

总气压复位归零。

框架刹车气压设定

必线刹车气压设定。

收线张力气压设定。

升降速度调节。

七、整机特性

1. .对称转体设计，因而转速高，其生产效率计算方式如下：

出线速度 = 主机转速/分 × 绞距，若转速为600转，绞距为100 mm，则每分钟出线速度为60米