# RE-2Y（St）Y-SWA欧标CE认证钢丝编织仪表电缆

| | |
|---|---|
| 产品名称 | RE-2Y（St）Y-SWA欧标CE认证钢丝编织仪表电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 认证:CE认证<br>导体:裸铜丝<br>特点:低烟无卤 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 189****8807 189****8807 |

# 产品详情

RE-2Y（St）Y-SWA欧标CE认证钢丝编织仪表电缆

产品简介

导体结构:符合BS6360的实心退火铜 (Class 1), 多股 (Class2), 绕包带:
覆盖率为50%的PE绕包带或柔软 (Class 5)，绝缘材料:聚乙烯 BS 6234 类型 03.
总屏蔽:线对标识:铝塑屏蔽，有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线，整体用塑料包带包。

详细介绍

聚乙烯绝缘仪表用电缆

VDE 编码参考
PVC 护套类型
RE-2Y（St）Y （总屏蔽）
RE-2Y（St）Y PiMF（分屏蔽+总屏蔽）
RE-2Y（St）Y-SWA（总屏蔽+钢丝铠装）

RE-2Y（St）Y PiMF-SWA（分屏蔽+总屏蔽+钢丝铠装）

低烟无卤护套类型:
RE-2Y（St）H （总屏蔽）
RE-2Y（St）HPiMF（分屏蔽+总屏蔽）
RE-2Y（St）-SWA（总屏蔽+钢丝铠装）
RE-2Y（St）HPiMF-SWA（分屏蔽+总屏蔽+钢丝铠装）

电缆结构
导体结构:符合BS6360的实心退火铜 （Class 1）, 多股 （Class2）,
或柔软 （Class 5） .
绝缘材料:聚乙烯 BS 6234 类型 03.

绕包带: 覆盖率为50%的PE绕包带

总屏蔽:

线对标识:

a）总屏蔽电缆:

.

绝缘颜色参照 颜色图表

b）单对屏蔽电缆:

一芯蓝色，一芯黑色组成一对，根据绝缘隔离带区分每对

线对屏蔽：

铝塑屏蔽，有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线，整体用塑料包带包扎

铝塑屏蔽，有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线，整体用塑料包带包扎

护套类型:

类型1 阻燃聚氯乙烯外护套

类型2 聚乙烯内护套,镀锌钢丝铠装阻燃聚氯乙烯外护套.

最小弯曲半径:

类型1 8 x 电缆最大外径

类型2 12x电缆最大外径

额定电压

在不高于65°C时，导芯与大地间300V,导芯之间500V

额定温度

工作温度:-40 °C+70°C

工作温度:-0 °C+50°C

此类电缆非大量供应类产品

电气性能

单位导体大小0.5mm2（1/0.8mm）0.5mm2（16/0.2mm）0.75mm2（24/0.2mm）1.0mm2（1/1.13mm）1.5mm2（7/
大值Ω/Km36.839.726.518.212.3绝缘电阻最大值GΩxKm55555相互间电容 （1 KHz）-一对和两对结构的带总屏蔽
除一对和两对的外仅有总屏蔽最大值pF/m115751157511575115751158511 kHz时的电容失衡最大值pF/250m25025025
例（L/R）最大值μH/Ω2525252525测试电压（芯:芯）-VV1000100010001000100010001000100010001000（芯:芯）
300/500300/500300/500300/500

RE-2Y（St）Y-SWA，欧标钢丝编织电缆，CE欧标铠装仪表电缆