

博物院恒温恒湿标本柜

产品名称	博物院恒温恒湿标本柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:恒温恒湿柜 型号:HYXD-1800KWS 品牌:华宇现代
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	18944773004

产品详情

恒温恒湿标本柜（恒温恒湿存储柜）设备采用温湿度独立控制工作模式，有效稳定的调控储藏柜内部空间环境，使柜内环境的温湿度为文物适宜储存数值，以弥补库房保存环境的不足。具备精密调控温湿度性能，有效抑制虫霉滋生，防虫蛀，防霉变。

一、基础参数：

- 1.恒温恒湿标本柜一般技术要求内外不锈钢材质，柜体外壳与内胆之间用聚氨脂高压发泡填充一次成型，须隔热、隔磁、防尘、阻燃,并具有环保、节能、无污染等功能；
- 2.显示控制模块：数字式传感器采集数据，温度控制测量精确，抗干扰能力强；
- 3.LCD 液晶显示，智能程序控制。电脑储存记忆、暂停后不会丢失设置参数，确保再启动后
- 4.设备自动回复正常运行，控制面板上的功能键可随意设定温度参数；
- 5.除湿系统是恒温恒湿存储柜的核心系统，需微电脑控制系统统一指挥下，协调而又不间断的将干燥空气注入到箱体内部，从而保证箱体的内环境被控制在所设定的要求内；
- 6.温度调控范围：15 到28 内，温度控制精度： ± 0.5 ，温度波动范围： ± 1 ；相对湿度可以在30%RH到60%RH范围内任意设定，湿度控制精度： $\pm 3\%$ ，湿度波动范围： $\pm 5\%$ ；
- 7.排水方式：水汽蒸发，无液态水排出。除湿剂化学稳定性强，有较高的吸附能力和足够的机械强度，具有较高的热稳定性，可反复加热再生，再生次数达到10万次以上；
- 8.高温发热件隔离式安装，不会对标本或工作人员产生伤害。

二、柜体结构：

柜身尺寸：W1700~2000*D800~1000*H1950~2000mm

干燥剂：可再生使用次数大于10万次

温度测量精度误差： ± 0.5

湿度测量精度误差： $\pm 3\%$ 。

上部3层板，双门对开，下部6层抽屉，抽屉两侧有通风孔，四组脚轮，加装双控密码锁。

电子指纹双控密码锁

上部隔板，下部抽屉

公司资质及合作案例