

济南塑胶跑道施工 篮球场 网球场 羽毛球场 幼儿园施工

产品名称	济南塑胶跑道施工 篮球场 网球场 羽毛球场 幼儿园施工
公司名称	山东飞鹰体育用品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市济北开发区
联系电话	0531-84488177 13011726555

产品详情

材料技术参数

跑道区厚13mm透气型塑胶，红色面层。底层材料采用环保胶粘剂+黑橡胶颗粒，配比1:6，厚度控制在均厚10mm。面层采用聚氨酯防滑EPDM颗粒,面层厚度均厚3mm。塑胶主要技术指标执行GB/T 14833-2011要求。主要包括：冲击吸收、垂直变形、抗滑、拉伸强度及相关金属及挥发物含量。

混合型塑胶跑道技术参数有哪些

1、混合型塑胶跑道特性：全天候使用，任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。2、弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。3、耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。4、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。5、耐回磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。6、耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。7、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。8、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。9、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压答制水份上升，无起泡、剥离等现象。10、抗钉力：在受力大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。11、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。12、经济：维护方便、节省管理费用。13、色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配