

# , 鄂尔多斯, 600KW康明斯, 柴油发电机

产品名称	, 鄂尔多斯, 600KW康明斯, 柴油发电机
公司名称	聊城市亿伏安电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Cummins/康明斯 型号:KTA38-G2 输出功率:600 ( KW )
公司地址	各地均有办事处公司
联系电话	18606357777 13366086681

## 产品详情

品牌	Cummins/康明斯	型号	KTA38-G2
输出功率	600 ( KW )	额定电流	1080 ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	400 ( V )	产品认证	3C

重庆康明斯kta38-g2a

60 v型十二缸直接喷射柴油机

水冷, 四冲程增压中冷

结构

每缸双气阀, 锻钢曲轴和连杆铸铁缸体

起动系统

直流24伏电池, 负级接地

35安培发动机驱动充电机

环境温度0度下起动电流640安培

燃油系统

24伏失效保护执行器

旋转式纸滤心燃油滤清器

双柔性油管 and 接头

## 标准燃油水分离器

### 滤清器

干式滤心空滤器，配有空气阻力指示器

旋转式全流机油滤清器

### 冷却系统

50 标准散热器

冷油器、放水阀门

润滑系统：60gal变流量机油泵，带主油道信号管，可根据主油道机油压力来调整泵流量，优化进入发动机的机油量；低机油压力（310-448kpa），这些措施能降低泵油功率损失，提高动力性，改善发动机的经济性

基本设计特点：缸体设计坚固耐用，振动小；60 v型十二缸四冲程，运转平稳，效率高；可替换湿式气缸套，寿命长，维修方便；两缸一盖，每缸4气门，进气充分，性能卓越；强制水冷，热辐射小

燃油系统：康明斯公司专利的pt燃油系统，具有独特的超速保护装置；低压输油管，管路少，故障率低，可靠性高；高压喷射，燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀，使用安全可靠

进气系统：干式空气滤清器和空气阻力指示器，使用holset废气涡轮增压器，进气中冷，性能有保证。

排气系统：使用脉冲干式排气管，可有效利用废气能量，发动机性能充分发挥；装有通径为2×150mm的排气弯管和排气波纹管，便于连接