

小型净化调湿器博物馆展柜控湿专家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 小型净化调湿器博物馆展柜控湿专家 |
| 公司名称 | 中焓（浙江）环境科技有限公司 |
| 价格 | 7700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中焓 型号:ZH-03ZS 产地:浙江杭州 |
| 公司地址 | 浙江省杭州市余杭区运河街道新洲路832号5幢B区301-305室（注册地址） |
| 联系电话 | 0571-86180165 86180636 13616544257 |

产品详情

小型净化调湿器博物馆展柜控湿专家 产品导读：随着社会进步、人们认知越来越广阔，国家对博物馆的文物存储环境也是越来越高科技现代化。博物馆内不管是什么文物藏品自始至终对其存储环境的要求是非常高的，这其中主要包括对环境温度、湿度、光线、空气中的含氧量等各方面因素，尤其是温度和湿度，是影响博物馆文物藏品长期安全保存的两大重要指标；而每个地方加之四季更替，环境的温湿度都是各具差异，不同时间段的温湿度波动也是异常大，博物馆内的温度变化，湿度也会跟着发生变化，而各类文物的光氧化速度也会跟着受到影响；温度和湿度在一定条件下，有着相互的影响作用。

中焓公司小型净化调湿器是专门针对展柜内部空间系统开发，小风量、大风压，除湿量大，且一机多用（加湿、除湿、净化），适用于文物展柜；小型精品贮藏室。本系列机组采用一体化设计，大换热面积小风量运行；有效减少送风量；降低安装费用。可向展柜箱体内部送入温湿度适宜的空气，降低室内空气的含湿量，创造出平面空调系统正常运行的环境；满足展柜内部展品对外界环境的要求。欢迎您来咨询中焓小型净化调湿器博物馆展柜控湿专家的详细信息！

中焓公司小型净化调湿器性能和优点

- .体积小，重量轻，安装方便
- .采用高品质压缩机制冷，制冷效率高，能耗小，噪音低
- .液晶显示面板，操作显示更直观
- .湿度自由设定、机体及柜内显示屏实时显示调控区湿度值
- .精准水位传感器，配置水满、无水报警提示功能

.支持手动或自动补水方式。

小型净化调湿器安装说明

要想要长久的实现恒湿好的效果，那么就要从安装的时候就要认真对待。市面上所谓的各种便捷各种功能的小设备，其实并不切合实际。中焱从实际效果出发，为您解答如何安装及安装前所需要准备的的事项。

- 1.在决定安装小型调湿器之前，得预先对接好厂家，并将柜子尺寸及现场进度对接好。确保供电等到位及柜体尺寸能否匹配展柜恒湿机。并且确定好送风回风口尺寸，或者预留出一个比较完美的出风回风口。
- 2.再者就是采购展柜恒湿机，一般都会配套有风管及风口、抱箍等安装所需辅材。
- 3.运输到现场先把风管、风口、抱箍等连接到设备两端的风帽上。另一头对接好柜体上方事先预留好的风口。
- 4.最后插上电源，如果是自动补水的话事项要预埋水管到柜体附近，对接好。设备启动后设定好温湿度，它会自动运行。如果是手动补水的话在运行之前从加水口加入一定水量，设备会自动控制水量，一单加满会自动光源报警，这个时候就说明已经补水成功，无需再注水了。