

天津其锐达立式加工中心、数控铣床、龙门加工中心、硬轨

产品名称	天津其锐达立式加工中心、数控铣床、龙门加工中心、硬轨
公司名称	天津雅闻菲德自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:宁波其锐达天津分公司 型号:3227
公司地址	河东区津塘路146号
联系电话	13920088344 13602006817

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	宁波其锐达天津分公司
型号	3227	重量	41000 (kg)
主电机功率	22 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	40-6000 (rpm)	定位精度	0.005
刀具数量	32/40/60	三轴行程(X*Y*Z)	3200*2800*1000
T型槽尺寸(宽*数量)	22*11*180	动力类型	电动
布局形式	立式	作用对象	五金
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

机械特性：

底部为一体式结构，内部加强筋加多加大高刚性设计，整体机械机构采用gb300铸件制造，保证长久不变形。

超宽立柱设计，与横梁接触面积大，稳定加工中造成的震动；标配高度：2.2米、选配高度：2.4米，可供客户选择。

箱型的横梁设计，配合双层肋骨强化结构，加倍横梁刚性，加强机械精度的持久性及加工精度的稳定性。

一体式机头，大幅提升结构刚性，有效防止共振及热变化的影响，强化切削刚性。

高马力主轴搭配，6000rpm两档无段变速齿轮箱，提供低速时重切削的能力，以及高速时精加工切削能力。加工范围宽广。

一体式滑座搭配双油压配重，z轴螺杆及双对称配重油压缸中心之最佳位置，可排除不平衡力矩产生，确保微量进给之却动

性及长久加工之精度。

龙门加工中心标准配置：

控制系统

rs——232介面、分离式手、轮、全封闭式护罩（不含顶面）、冷却系统装置、中央集中式自动润滑系统，电器控制箱热交换器，主轴吹气装置、主轴油温冷却机、主轴平衡机构、三轴导轨防护、螺旋式切屑输送机、链式切屑输送机，移动式集屑桶、工作灯、警示灯、地基垫块及调整螺栓、工具及工具箱一套、操作手册。

特殊配件：

自动换刀系统、全闭环光学尺、90°头、延长头、万向头、旋转工作台、辅助工作台、自动刀长测量。

型号	单位	3227
左右行程x	mm	3200
前后行程y	mm	2800
上下行程z	mm	1000
工作台面尺寸	mm	3200*2050
工作台最大负荷	kg	12000
t型槽（宽*槽数）		22-11*180
主轴中心至立柱导轨距离	mm	450
主轴端面至工作台面距离	mm	325-1325
主轴锥孔		bt50
主轴转速	rpm/min	40-6000
主轴功率	kw	22
快速进给	m/min	10
切削进给	m/min	1-5000
刀具容量		32/40/60
最重刀具重量	kg	18/20
最大刀具长度	mm	350
刀库形式		120/ 200

机械尺寸	mm	8500*4950*5000
机械重量	kg	41000