

## 专业幕墙维修 安徽幕墙 云嘉幕墙

产品名称	专业幕墙维修 安徽幕墙 云嘉幕墙
公司名称	南京云嘉幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区工农新村288号
联系电话	15851892684

## 产品详情

幕墙的防雷接地应纳入设计体系，符合设计要求，幕墙系统的防雷和防静电设计是确保幕墙工程的安全设计。

良好的防雷和防静电感应性能可确保幕墙不遭雷击或因静电和影响整个建筑室内设备的正常使用。由于在幕墙系统中多处因防腐、防噪、断热等原因设置了绝缘材料，因而实际上幕墙的防雷和防静电设施十分必要，我们主要考虑幕墙设计应保证整片幕墙框架具有连续而有效的电传导性，设计按照国家和部委防雷设计的规范和要求执行，我们设计的幕墙本身就有防雷和防静电保护系统及与大楼整个防雷系统的连接设计方案。

- (1) 幕墙本身的金属件之间应由良好的导电连接，并与主体接地系统有多重可靠的接地。
- (2) 幕墙位于均压环处的预埋件的锚筋必须与均压环处的梁的纵向钢筋连通。
- (3) 固定在设均压环楼层上的幕墙竖向主型材必须与均压环连通，连接点处应将表面绝缘层打磨掉。
- (4) 我们的方法中，幕墙横、竖向主型材通过若干螺钉连接，同时起到连通的作用。与主体防雷系统导通的竖向主型材上的横梁，高空幕墙玻璃安装，必须与竖向主型材连通。
- (5) 在幕墙立面上，每10米以内位于均压环楼层的竖向主型材，把它与固定在设均压环楼层的竖向主型材连通。
- (6) 幕墙作为一种复合系统，局部采用了大量金属构件，容易产生静电感应，当天空雷云瞬间放电后，云与大地的电场突然消失，这时幕墙的金属杆件感应电荷不能以相应的速度流散，将会产生高达万伏以上的对地位，这种静电感应电压对人和设备产生危害，必须消除静电对幕墙的影响。

幕墙节点是幕墙与楼板连接的主要附件。为了防腐必须进行表面处理，一般对于 A3 钢采取表面镀锌，安装后再涂表面防锈铁红底漆。楼板不进行封修的节点可随时检查，安徽幕墙，发现腐蚀可以进行局部打磨后再进行涂漆，如有螺栓松动，重新拧紧。楼板封修的可定期检查（时间为二年一次）。局部检查，如发现问题全部检查，并进行防腐处理。

（1）在保修期内由供方组织定期检查、回访，专业幕墙维修，发现质量隐患及时排除。

（2）胶条及注胶随时检查，如发现脱落或损坏及时更换或修补。目前国内使用的大多数是国产硅酮胶和进口硅酮胶，而且必须通过国家特定检测单位作过相容性试验后方可使用。

注意修补时一定等到完全固化后（24h）再进行。修补时需将损坏处清理干净，并要大于 2/3 长度。

（3）定期用擦窗机进行清洗。（4）表面修补：局部损伤或划伤用修补漆。

谈到幕墙，就不不得不提到过去的建筑，过去的建筑是厚重的外墙，设计师再对窗户的布置及大小都比较难于取舍，而随着工业革命对科学技术的推动，城市化进程比较快，同时建筑用地在减少，欧美国家开始开发，新型的建筑，就是我们现在熟知幕墙建筑。这种建筑的好处是把建筑主体用玻璃、大理石、金属板、罩起来，这种实物，在欧美已经应用了100多年，因为建筑外装饰面幕墙其重量轻，外饰面移动都不会影响建筑主体。从此因为玻璃幕墙一直在应用，和新技术开发中。

专业幕墙维修-安徽幕墙-云嘉幕墙(查看)由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限公司（[www.njyunjia.com](http://www.njyunjia.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！