

等离子缺点光氧催化设备多少钱 福克尼迪厂家直销

产品名称	等离子缺点光氧催化设备多少钱 福克尼迪厂家直销
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

产品详情

UV光催化设备是目前工业废气处理技术中的技术之一，UV光催化设备的开发充分考虑了工业废气性质的不确定性和复杂性，从工程的设计、配套、安装、调试、维护等方面提供了很大的可行性、可靠性、灵活性、有效性。

UV光催化设备工作原理：

1、利用的高能高臭氧UV紫外线光束照射来裂解排放的废气废气，不锈钢光氧催化设备多少钱，能有效的处理：氨、胺、、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、和，硫化物H₂S、VOC类、、二等废气的分子链结构，使有机或无机高分子废气化合物分子链，在 高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO₂、H₂O等，湖北光氧催化设备多少钱，从而达到有效的治理，新型uv光氧催化设备多少钱，实现达标排放。

如何避免违规行为发生？

一是固定专人负责。要安排专人每天对光氧催化净化装置进行巡视，等离子缺点光氧催化设备多少钱，并建立巡视台帐，因巡视不到位产生的违规行为制定惩戒措施。

二是做到内部可视。在光氧催化净化装置灯管等部位留出可视窗口（要保证可视窗口所有用材质符合要求，要避免紫外光对周围的影响，同时不得睛构成损伤），不用打开装置，直接用眼睛就可以看出是否有部件损坏。

三是要在本地区建立固定的维修渠道。为了时间将灯管等易损件进行更换，可在本地建立稳定的维修渠道，不能因发货时间长耽误维修。企业必须设置专人负责设备的维护，在设备的售后服务中明确销售方应培训企业人员能够独立完成诸如更换灯管等相对简单且频率较高的维护工作。

四是要每次在设备开启前均进行维护，同时做好维护记录。

光氧催化设备

可习气高、低浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭污染处置，可每天24小时延续作业，运转平稳可靠。恶臭气体无需停止特别的预处置，如加温，加湿等，设备作业环境温度在-30 -95 之间，湿度在30 %-98%，PH值在2-13之间均可正常作业。防火、防腐蚀功用高，设备功用平安平稳，选用不锈钢质料，设备运用寿数在十五年以上。

等离子缺点光氧催化设备多少钱-福克尼迪厂家直销由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。等离子缺点光氧催化设备多少钱-福克尼迪厂家直销是济南福克尼迪环保设备有限公司（www.jnhrhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。