

# 冷库聚氨酯喷涂保温乌鲁木齐厂家

产品名称	冷库聚氨酯喷涂保温乌鲁木齐厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:强盛 型号:QS-08 产地:新疆
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

冷库聚氨酯喷涂保温乌鲁木齐厂家，奎屯喷涂 克拉玛依 伊犁聚氨酯喷涂施工，强度硬质聚氨酯泡沫保冷管托,是以多官能度有机异及混合聚醚多元醇为主要原料。在催化剂及多种特殊添加剂存在的条件下,相互作用,经复杂的化学反应制得的一种硬质聚氨酯泡沫塑料。在制品生产过程中,由于选用了特定的较大官能度的聚氨酯原料,及科学选用筛选助剂材料和物料配比,有效地提高了制品抗压强度,而且制得的保冷管托制品理化性能完全可满足应用工艺中各项要求,经有关部门检测,各项指标达到或超过国外同类产品技术水平,其制品具有如下优点:密度高,可根据不同应用场合,密度在200~500千克/立方进行调节,压缩强度大,可达4~20MPa,导热系数0.052.具有低导热系数,低透湿系数,低吸水率,满足保冷要求。具有耐水解稳定性,抗老化,耐酸碱等化学性能优良。不易燃烧,阻燃性满足国家安全要求密度要求;-165度-180度管托密度在300-500之间。聚氨酯硬质泡沫是以异和聚醚为主要原料,在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下,通过专用设备混合,经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。聚氨酯泡有软泡和硬泡两种。软泡为开孔结构,硬泡为闭孔结构;软泡又分为结皮和不结皮两种。聚氨酯软泡的主要功能是缓冲。聚氨酯软泡常用于沙发家具、枕头、坐垫、玩具、服装和隔音内衬。聚氨酯硬泡体是一种具有保温与防水功能的新型合成材料,其导热系数低,仅0.022~0.033W/(m<sup>2</sup>·K),相当于挤塑板的一半,是所有保温材料中导热系数低的。硬质聚氨酯泡沫塑料主要应用在建筑物外墙保温,屋面防水保温一体化、冷库保温隔热、管道保温材料、建筑板材、冷藏车及冷库隔热材等。泡沫塑料是聚氨酯合成材料的主要品种之一。

它的主要特征是多孔性,因而相对密度小,比强度高。根据所用的原料不同和配方变化,可制成软质、半硬质和硬质聚氨酯泡沫塑料等几种;若按所用的多元醇品种分类又可分为聚酯型,聚醚型和蓖麻油型聚氨酯泡沫塑料等;若按发泡方法分类又有块状、模塑和喷涂聚氨酯泡沫塑料等类型。聚氨酯泡沫塑料应用范围十分广泛,几乎渗透到国民经济各部门,特别在家具、床具、运输、冷藏、建筑、绝热等部门使用得十分普遍,已成为不可缺少的材料之一。成为塑料中应用范围广的品种之一。聚氨酯软泡主要应用于家具、床具及其他家用品,如沙发和座椅、靠背垫,床垫和枕头;聚氨酯硬泡主要用于绝热保温,冷藏冷冻设备及冷库,绝热板材,墙体保温,管道保温,储罐的绝热。

单组分泡沫填缝材料等。1.高效节能,填充后无缝隙,固化后粘结强固。2.防震抗压,固化后不开裂,不腐化,不脱落。3.具有超低温热传导率,耐热保温。4.高效绝缘,隔音,固化后防水防潮。5.本填缝剂可

粘附在混凝土，涂层，墙体，木材及塑料表面[1]。本产品业务领域：门窗工程安装，家庭装修等。1.密封固定木质，塑钢，铝合金及其他金属门窗框。2.包裹密封电缆电线盒，空调管，保温冷热水管。3.填充砖石建筑的空洞；填补船体的空隙。4.家庭维修：填充孔洞缝隙，地砖、地板的修补。5.造景园艺：插花，园艺造景、布景，轻便美观。6.广告展览：模型、沙盘的制造、展板修补。7.包装运输：瞬间将贵重易碎商品包裹。8.冷藏空调：冷库、空调机周边的填缝、密封保温。