

闭式内循环冷却设备 中频电炉

产品名称	闭式内循环冷却设备 中频电炉
公司名称	潍坊科华电炉制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 种类:中频电炉 适用对象:钢
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区胜利西街9988号
联系电话	18753692776 13573686446

产品详情

是否提供加工定制	是	种类	中频电炉
适用对象	钢	冶炼工艺	中频熔炼
作业方式	熔炼	品牌	科华
型号	闭式内循环冷却设备	用途	冷却

配套设备bfl系列闭式冷却塔冷却塔主机主要由外壳、紫铜冷却器、排风系统、喷淋系统、脱水器、集水槽等组成外壳：冷却塔的外壳采用不锈钢板制作，厚度为2mm，抗腐蚀能力与不锈钢不相上下，外观处理美观大方，经数控机床剪、折、冲后经无焊缝拼装而成，尺寸精确平整。冷却器：冷却器为冷却塔的关键部件，内部通冷却介质，外部经过风冷及水的喷淋来达到冷却要求；冷却器采用国际标准的t2脱酸紫铜管制作，全部为裸紫铜圆管，不加翅片（此为我方多年技术经验改造结果，因为铝翅片容易在空气中氧化、腐蚀，使用寿命短。而我方采用t2脱酸紫铜，抗腐蚀性大大加强。并且整体表冷器，全部采用裸铜管制作，防腐蚀性更强），以保证其冷却效果；铜管与弯头之间的连接采用银焊条焊接，焊点少且质量好。（紫铜冷却器）排风系统：排风系统是通过主机舱下方的进风口进风、上端风机口出风的气流方式，连续稳定的排出冷却塔主机舱内的饱和热湿空气。由进风格栅，风机和防护罩等组成；风机采用铝壳三防风机，增加使用寿命。（铝壳三防风机）喷淋系统：喷淋系统是在上述风冷系统达不到用户设定的温度要求时，自动开启外循环的水冷系统，通过增加主机舱内部的空气湿度，加强冷却能力及效率以达到用户的温度要求。主要由喷淋水泵、连接管路、喷淋头等组成。当温度超过设定温度时，系统控制自动开启喷淋系统，来保证冷却的温度达到要求，以及节能的效果。脱水器：脱水器的主要作用是降低外循环水冷系统在工作过程中的水损耗。冷却塔在进口设有压力显示，在需冷却的设备进水口也有压力显示，能通过压力差来读取压降，从而达到有效冷却，以保证设备在安全的水流量范围。冷却塔在出口设有温度显示及温度报警，并能通过数显温控仪控制喷淋系统的开关来实现进出水温度的调节，使闭式冷却塔在规定的水温范围内对设备连续高效地进行冷却。（备注：冷却塔的技术参数根据设备而定！）