

# 水性漆用量 七乐佳新材料 潍坊市水性漆

产品名称	水性漆用量 七乐佳新材料 潍坊市水性漆
公司名称	威海七乐佳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首
联系电话	13220842668 13220842668

## 产品详情

### 威海七乐佳水性漆的介绍

凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，潍坊市水性漆，都可称为水性涂料。水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料（乳胶涂料）3种。水溶性涂料是以水溶性树脂为成膜物，以聚乙烯醇及其各种改性物为代表，除此之外还有水溶醇酸树脂、水溶环氧树脂及无机高分子水性树脂等。

### 威海七乐佳化工有限公司

标准涂刷施工方法 标准施工方法 桌子台面上、吸水性较大的木制地板面上的初次涂刷以及重涂时。施工工序作业内容混合比例涂刷间隔稀释比例涂刷量(重量比)(23 )(重量%)(m<sup>2</sup>/500ml) 1基材面处理用#280~320砂纸将被涂面打平。要沿着木纹把表面打光滑，表面不能留有粗糙面。然后将研磨后的粉屑擦拭干净。2底涂本产品5:124小时以上0~55.2~6.63打磨及除灰用#400以上的砂纸沿木纹研磨均匀光滑。研磨后的粉屑用布擦拭干净。4涂刷面漆本产品5:124小时以上0~55.2~6.6 标准施工方法 一般地板表面上的初次涂刷以及重新涂刷时。施工工序作业内容混合比例涂刷间隔稀释比例涂刷量(重量比)(23 )(重量%)(m<sup>2</sup>/500ml) 1基材面处理将地板表面的油迹、地板蜡、污迹等全部清楚干净后，水性漆工艺，用湿布擦拭干净，水性漆厂家，最后再用干布擦拭干净。2底涂本产品5:124小时以上0~57.8~9.83打磨及除灰用#400以上的砂纸沿木纹研磨均匀光滑。研磨后的粉屑用布擦拭干净。4涂刷面漆本产品5:124小时以上0~57.8~9.8

## 水性漆跟油漆的区别

水性漆是以水作为介质的漆，

有无毒环保、无气味、可挥发物极少，不燃不爆的高安全性

不黄变，涂刷面积大的优点

随着人们环保意识的增强，越来越受到市场的欢迎

油性漆含有大量的挥发性，有机溶剂，在涂料的生产和使用过程中释放出一定量的有害有机化合物

水性漆用量-七乐佳新材料(在线咨询)-潍坊市水性漆由威海七乐佳新材料有限公司提供。威海七乐佳新材料有限公司（[www.whqjl.com](http://www.whqjl.com)）是山东威海,家具用涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在七乐佳新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创七乐佳新材料更加美好的未来。