

# 飞科智能 机房改造施工方案 枣阳机房改造

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 飞科智能 机房改造施工方案 枣阳机房改造 |
| 公司名称 | 襄阳飞科智能科技有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 襄阳市高新区春园路8号现代城四楼商铺   |
| 联系电话 | 18972238068          |

## 产品详情

常用的摄像机主要分为两种：枪机型和半球型。其中枪机型比较常见，室内外通用；半球型一般用于室内，体积较小，枣阳机房改造，可以壁挂或吸顶式安装。对于没有宽动态功能的普通摄像机，应避免直射光源，不要逆光安装，摄像机逆光补偿调整的原理与方法！监控摄像机在安装过程中固定一定要牢固，网络机房改造方案，以防画面抖动。对于墙面可使用冲击钻打眼，塞上涨塞，然后用自攻丝将支架固定在墙面，对于天花板吊顶，可在上边放木块，让自攻丝穿过天花板拧到木块里，机房改造施工方案，还有一个关键问题：摄像机安装支架的选择上也要注意。

已经有不少的摄像机都开始采用宽动态的功能，提升自己在逆光环境下的成像能力，但是，这并非就意味着摄像机可以在强光的环境下持续的完成工作。因为在强光的照耀下，直射的强光容易造成摄像机难以正常的定位准确的图像，终造成感测器晶片上的彩色滤光器性脱色，使摄像机在监控影像中出现条纹。如果可以的话，我们尽可能的使摄像机处于一种"顺光"的模式，但是无论如何，我们都要避免强光长时间对摄像机镜头的直接刺激。

一般情况是根据场所需要的距离除以2再除以1000，得出镜头毫米数，再根据所需照摄角度，适当调整毫米数。

摄像头镜头焦距有2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm等多种，每个产品系列均可以选择镜头焦距，可以满足室内外各种环境的拍摄需求。一般来说，网络机房改造，焦距越大，视场角越小，而监控距离越远。

放到实际使用场景中，2.8mm焦距适用于电梯、楼梯等较为狭小的环境，4mm适用于会议室、商店稍大一些的场景等，而停车场、工厂车间、庭院等更开阔的地方则可以选用6mm以上的镜头；具体选择可以根据需要而定。

飞科智能(图)-机房改造施工方案-枣阳机房改造由襄阳飞科智能科技有限公司提供。襄阳飞科智能科技有限公司（www.hbfkzn.com）在通讯、声讯系统这一领域倾注了无限的热忱和热情，飞科智能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程知文。