

# 阻燃铝箔玻纤布 巨人建材 阻燃铝箔玻纤布价格

产品名称	阻燃铝箔玻纤布 巨人建材 阻燃铝箔玻纤布价格
公司名称	江阴巨人建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市月城镇月翔路17-1号
联系电话	13921220918

## 产品详情

铝箔玻纤布主要物理性能:

- 1、定量：145-155 g/m<sup>2</sup>
- 2、拉伸断裂强度：纵向 665 N/25 × 100mm 横向 395 N/25 × 100mm
- 3、断裂伸长率：纵向 5.4% 横向 4.7%
- 4、水汽渗透性：24小时 0.28g/m<sup>2</sup>

针孔是铝箔材的主要缺陷。原料中，阻燃铝箔玻纤布多少钱，轧辊上，轧制油中，甚至空气中的尘埃尺寸达到6 μ m左右进入辊缝均会引起针孔，所以6 μ m铝箔没有针孔是不可能的，只能用多少和大小评价它。由于铝箔轧制条件的改善，特别是防尘与轧制油有效地过滤和方便的换辊系统的设置，铝箔针孔数目愈来愈依赖于原料的冶金质量和加工缺陷，由于针孔往往是原料缺陷的脱落，很难找到与原缺陷的对应关系。一般认为，针孔主要与含气量、夹杂、化合物及成分偏析有关。采取有效的铝液净化、过滤、晶粒细化均有助于减少针孔。当然采用合金化等手段改善材料的硬化特性也有助于减少针孔。优质的热轧材轧制的6 μ m铝箔针孔可在100个/m<sup>2</sup>以下。铸轧材当净化较好时，6 μ m铝箔针孔在200个/m<sup>2</sup>以下。在铝箔轧制过程中，其他造成针孔的因素也很多，甚至是灾难性的，每平方米数以千计的针孔并不稀奇。轧制油的有效过滤，轧辊短期更换及防尘措施均是减少铝箔针孔所必备的条件，阻燃铝箔玻纤布批发，而采用大轧制力，小张力轧制也会对减少针孔有所帮助。

铝箔复合玻璃纤维布

铝箔复合玻璃纤维布采用独特先进复合工艺，具有复合后的铝箔表面光滑平整，光反射率高，纵横向抗拉强度大，不透气，阻燃铝箔玻纤布，不透水密封性能好。

防腐涂层/铝箔7微米/耐热胶粘剂/13×14玻璃纤维布/100mm/聚乙烯

江阴巨人建材有限公司专业从事铝箔夹筋，铝箔玻纤布，铝箔编织布，铝箔网格布，阻燃铝箔玻纤布价格，铝箔胶带，铝膜二复合的生产和销售，欢迎来电咨询!

阻燃铝箔玻纤布-巨人建材-阻燃铝箔玻纤布价格由江阴巨人建材有限公司提供。阻燃铝箔玻纤布-巨人建材-阻燃铝箔玻纤布价格是江阴巨人建材有限公司（[www.jyjuren.com](http://www.jyjuren.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姚经理。