

铸造用膨润土 铸造用膨润土

产品名称	铸造用膨润土 铸造用膨润土
公司名称	信阳中原非金属制品有限公司
价格	220.00/吨
规格参数	类别:铸造用膨润土 粒度/目数:200 (目) 原产地:信阳
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 平桥十八里
联系电话	86 0376 3798316 13607605378

产品详情

类别	铸造用膨润土	粒度/目数	200 (目)
原产地	信阳	颜色	淡黄
蒙脱石	80 (%)	密度	0.7-1.1 (g/cm ³)

我公司生产的铸造用膨润土粉，有钙基和钠基膨润土粉。主要用于铸钢、铸铁等有色金属铸造的湿型、表干型、干型和高压造型中作型砂粘结剂，具有强度高、抗夹砂能力强、高湿性和复用性好的特点，提高了铸件表面光洁度、尺寸精度，降低了废品率；使用钠基膨润土做粘结剂型砂，性能更优于钙基膨润土；此外，还用作保温材料的粘结剂、放射性废物的吸收剂、杀虫剂农药的载体、灭火剂干粉、钻井泥浆。化学分析：

项目指标	二氧化硅sio ₂ %	三氧化二铝al ₂ o ₃ %	三氧化二铁fe ₂ o ₃ %	氧化钙cao%	氧化镁mgo%	一氧化二钠na ₂ o%	一氧化二钾k ₂ o%	烧灼碱量
钠基	72.25	14.27	1.82	1.98	2.56	1.85	1.4	5.67
钙基	68.32	15.6	2.5	2.1	4.01	1.4	0.35	8.04

物理性能：

项目指标	湿压强度	胶质价	吸兰量g/100g t	水份	吸水率%	膨胀倍数	热湿拉强度g/c m ²	粒度200目	ph
钠基	0.05	> 93		10	二十四小时	20	> 30	95	>
钙基	0.048	55-70	38	< 10	191	12	> 10	95	>