

珍珠岩 信阳 90 (%)

产品名称	珍珠岩 信阳 90 (%)
公司名称	信阳中原非金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳 含量:90 (%) 密度:80 (g/cm3)
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 平桥十八里
联系电话	86 0376 3798316 13607605378

产品详情

产商 信阳 含量 90 (%)
密度 80 (g/cm3)

膨胀珍珠岩

1、膨胀珍珠岩粉是一种超轻质、保温绝热材料。它具有容重轻，导热系数低，色泽洁白，吸音性能好，还具有无毒无味不燃不蛀，耐酸耐碱耐腐蚀等优点，其价格性格是其它保温材料所不能比拟的。目前已广泛用于国防、冶金、石油、化工、冷藏、电力、轻纺、食品过滤、民用住宅建筑和室内装饰等行业。珍珠岩矿砂经400-500 预热，在1180-1350 高温下焙烧，就形成了富含闭口和开口气孔的轻质粒状材料，称之为膨胀珍珠岩。它是一种无毒、无味、耐酸、耐碱、阻燃、轻质、保温、绝热、隔音、吸附的非金属空心珠。本产品可与不同的胶结料配制制成如水泥膨胀珍珠岩制品、fsg憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。其应用范围：屋面和墙体的保温、隔热；制氧及空气分离的保冷；建筑材料的轻质骨料；农业及园艺的无土栽培、改良土壤等。

3、膨胀珍珠岩粉物理性能

项目	单位	标准要求	检验值
堆积密度	kg/m3	100	93
质量含水率	%	2	0.5
5mm筛孔筛余量	%	2	0

0.15mm筛孔筛余量	%	6	4.0
导热系数	w/m.k	0.056	0.053