

青州封堵管件专业供应商夹板阀法兰生产厂家

产品名称	青州封堵管件专业供应商夹板阀法兰生产厂家
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:华广 货号:4832 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

产品详情

中国石化新闻网讯（童丁伟）为进一步提升管道完整性管理效率，2017年，管道公司采用智能检测器对仪长原油管道进行了内检测，共发现管道缺陷60余处。为消除安全隐患，确保管道安全平稳运行，管道公司在多方调研、实验和对比的基础上，对满足施工条件的缺陷点采用螺栓紧固夹具注环氧套筒补强技术进行修复。该技术是在待修复的管道上，对缺陷部位进行管道表面处理，将满足管道运行压力要求的夹具安装在管道上，夹具与管道的环形缝隙采用非焊接密封，密封达到使用要求后注入专用环氧树脂，注入完后进行夹具表面防腐处理，夹具与管道形成一体，达到性修复的目的。与传统的焊接修复补强技术相比，螺栓紧固夹具注环氧套筒补强技术不仅有效避免了管道在工作状态中进行焊接修复补强而带来的动火作业安全风险，还可实现带压不停输修复操作，同时整个过程不会产生一滴落地油，具有安全风险低、不污染环境、减少管道非计划停输时间、维抢修速度快等优点。

一些小区老化的煤气管道网出现了不同的问题，带压开孔厂，如何既能保证在原有煤气管道不停气的前提下正常运行，又不影响相关生产单元正常生产，从现在的技术来讲，采用带压开孔技术彻底解决了管道在线维修存在的停输、降ya、放散、动用明火的问题。

常见的带压开孔技术适用于混凝土承重墙新开门洞、窗洞、通道、空调打孔、热水器打孔、浴霸打孔、吸油烟机打孔、排风扇打孔、燃气管道打孔、上下水打孔、地漏钻孔、马桶钻孔、暖气打孔、水管打孔、窜线过墙孔、烟筒钻孔等各种规格、直径为 $\text{C}1\text{cm}-\text{C}25\text{cm}$ 的孔可直接钻孔。

带压开孔三通等施工工艺，首先在管道焊接法兰短节，然后在法兰上面压力等级合适的闸阀，要求阀门同心，通畅，就位后将阀门完全打开，再上面用螺栓连接开孔钻机，按照操纵规程进行开孔，开孔完毕后，将刀具提至连箱，同时将切割下的管材套料带出，封闭阀门，拆下钻机进行旁支的连接。带压开孔是指在密闭状态下，以机械切削方式在运行管道上加工出圆形孔的一种功课技术，主要运用于石油，化工，管道等行业。带压开孔目的在于管道在不停产带压的情况下加接旁路。

带压开孔是一种安全、环保、经济、高效的在役管线维抢修技术，适用于原油、成品油、化工介质、天然气等多种介质管线的正常维修改造和突发事件的抢修（如带压抢修、更换腐蚀管段、加装装置、分输改造等作业）。压力容器和工业管道国家明文规定，内部有压力时，不得进行任何维修，对于特殊

生产工艺过程，需要带温带压紧固螺栓时，或者出现紧急泄漏需进行带压密封时，使用单位应当按照设计规定提出有效的操作要求和防护措施，并且经过使用单位技术负责人批准。