

纵移MGE滑板承压路桥工程滑块 山东洲川 宁德MGE滑板

产品名称	纵移MGE滑板承压路桥工程滑块 山东洲川 宁德MGE滑板
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

我公司生产的工程塑料合金MGE在全国各地畅销，宁德MGE滑板，在广大用户的认可下工程塑料合金产品做的是风生水起

工程塑料合金垫块密度 g/cm³; 1.14-1.3 1.14-1.3 1.2-1.3 1.2-1.3 1.0-1.1 1.2-1.3

拉伸强度 Mpa 60 70 50 40 30 45

冲击强度 KJ/m² 140 150 95 80 75 145

压缩强度 Mpa 125 120 110 90 65 135

邵氏硬度 D 65—82 70—80 70—80 70—80 60—70 65—80

工程塑料合金垫块线胀系数 1/ 5.7-7.2 × 10⁻⁵ 6-7.5 × 10⁻⁵ 6.5-8.1 × 10⁻⁵ 7.0-8 × 10⁻⁵ 8-9.1 × 10⁻⁵ 7-8 × 10⁻⁵

磨损系数 mg/N·m 5.1 × 10⁻⁷ 5.0 × 10⁻⁷ 6.8 × 10⁻⁷ 8 × 10⁻⁷ 32 × 10⁻⁷ 4.0 × 10⁻⁷

吸水率 % 0.7 0.6 0.7 0.7 0.03 0.8

使用温度 -40~+110 -40~+110&n.....

桥梁顶推专用工程塑料合金板，有哪些机械性质？

高强度、高机械模数、低潜变性、强耐磨损及耐疲劳性。

耐化学药品性、抗电性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性佳。

工程塑料是指一类可以作为结构材料，在较宽的温度范围内承受机械应力，在较为苛刻的化学物理环境中使用的***的高分子材料。：-般指能承受一定的外力作用，并具有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、低温下仍能保持其优良性能，MGA水利闸门滑块MGE滑板，可以作为工程结构件的塑料。

滑动轴承MGA具有良好的自润滑、水润滑性能，但在有润滑的条件下，性能会有较大提高，工程塑料合金，因此在可能的情况下，应尽可能改善润滑条件，纵移MGE滑板承压路桥工程滑块，以利于提高性能、延长使用寿命。同时，润滑脂的存在还可提高密封和防腐性能。润滑油脂应采用含油二硫化钼的锂基脂。

滑动轴承MGA的安装：

(1) 压入法：轴套压入轴承座孔时采用压力机缓慢压入，轴套压入时宜用顶杆间接受力，为便于压装，轴套外径寄轴承座孔处必须有倒角。

(2) 冷冻法：将轴套放入装有液氮的容器中冷却，使轴套外径收缩。冷冻适当时间使轴套外径尺寸小于壳体孔径时，迅速拿出放入壳体内，将恢复至环境温度以后轴套即将紧在壳体孔内。

纵移MGE滑板承压路桥工程滑块-山东洲川-宁德MGE滑板由山东洲川环保科技有限公司提供。“聚四氟乙烯板”就选山东洲川环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com），公司位于：山东德州经济开发区，多年来，山东洲川坚持为客户提供好的服务，联系人：穆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东洲川期待成为您的长期合作伙伴！