

# 标准11人制足球门,移动式足球门厂家,铝合金足球门,足球门生产加工厂家

产品名称	标准11人制足球门,移动式足球门厂家,铝合金足球门,足球门生产加工厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:达创 型号:DC360 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

标准11人制足球门足球门安装步骤：

- 1、把主管套进两边边框上端的卡口，拧紧螺丝;
- 2、把副官套进两边边框底端的卡口，拧紧螺丝;
- 3、框架安装完毕挂上球网即可。

产品详细介绍：门为11人制业比赛或训练而设，受到了世界范围内大量业足球训练机构的青睐。有了它，足球训练变得前所未有地安，场地使用的机动性也大为增加。此款足球门，代表着21世纪业足球训练的高要求。

标准11人制足球门为可拆装式结构，运输方便。主管采用国标114管，安装简便。外表经酸洗、硫化处理，足球门外表采用静电喷涂工艺整体白色、确保使用年限更长。

足球门生产工艺：产品经过除油，除锈，酸洗，磷化等10几道前期工艺处理程序之后，再经过高温静电喷塑处理，烤漆粉末为进口室外材料，可有较预防阳光照射、雨雪等户外因素造成的侵蚀。亦可使色彩均匀、亮丽、持久。足球门五人制足球联赛开幕。室内足球由两队对赛，每队五人中一人为守门员;此外各队可以有数位后备球员。与其他形式的室内足球比较，FUTSAL的场地以画线为界，而非皮球可以回弹的网或板。FUTSAL是提高足球技术、敏捷度和速度的绝好教育平台。

标准11人制足球门要求有敏捷的反应，的思维和的传球，给那些想在将来改踢常规足球的球员提供了训练。场地标记比赛场地是用线来标明，这些线作为场地内各个区域的边线应该包含在各个区域之内。

足球门位于整个足球场地两边，一场足球比赛都是有两个足球门的。在足球门安装上也要多加注意，一定要请业的人员进行施工，切不可盲目施工，避免发生意外，伤害到自己及其他队员们。前面提到足球场，这个场地必须是一个长方形的。一般情况下它的长度会在90到120米左右。同时它的宽度也会在45到90米左右都是可以的。足球球门分为标准球门和5人制球门，标准球门为11人制球门。

标准11人制足球门(标准的足球门)：长7.32米、高2.44米;

5人制球门：球门由两根直立门柱，上架一根水平横木组成。两根门柱与球场两角的距离相等。两根球门柱(从门柱内缘丈量)距离3公尺，从球门横木下缘至地面距离2公尺，两根门柱及横木的宽度与厚度同为8公分。球门网用大麻、黄麻或尼龙绳编成。球门网挂在球门后方，连接于门柱和横木。球门网的下缘应用弯曲铁棒或其它方法支撑固定。

球门的深度，从球门柱内缘向球场外侧延伸，上方至少80公分，地面至少100公分。足球门的规定：

- 1、标准11人制足球门放置在每条球门线的;
- 2、它们由两根距角旗杆等距离的垂直的柱子和连接其顶部的水平的横梁组成;
- 3、两根柱子之间的距离是7.32米(8码)，从横梁的下沿至地面的距离是2.44米(8英尺);
- 4、两根球门柱和横梁具有不超过12厘米(5英寸)的相同的宽度与厚度。球门线与球门柱和横梁的宽度是相同的。球门网可以系在球门及球门后面的地上，并要适当地撑起以不影响守门员;
- 5、标准11人制足球门柱和横梁是白色的;
- 6、球门是牢固地固定在地上，如果符合这个要求才可使用移动球门。