

# 山东济宁TT-300漆酚钛重防腐油漆涂料耐酸碱耐高温

产品名称	山东济宁TT-300漆酚钛重防腐油漆涂料耐酸碱耐高温
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	粘度:120 细度:30 附着力:1
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

## 产品详情

山东济宁TT-300漆酚钛重防腐油漆涂料耐酸碱耐高温

产品名称：TT-300脱硫塔专用环氧改性漆酚钛树脂面漆
漆膜颜色：黑色，灰色等
包装规格：24kg/组
混合比例：5:1
理论涂布率：0.18千克/平方米/60微米
涂装膜厚：干膜：40-80um/道；湿膜：60-125um/道

组成:

由漆酚与环氧树脂改性聚氨酯、纳米级填料，颜料，助剂及环保型国标溶剂生产加工成的双组份特种

环境中使用的重防腐面漆涂料。

耐高温	冷热循环
-----	------

长期稳定耐300度漆膜不起皮不脱落，耐水蒸气。高温之后允许轻微变色	冷热循环5次漆膜完好
附着力优良  具有优异的附着力和耐冲击性能	防腐特性  耐大气腐蚀防锈能力强，耐酸碱，在300度以内工作长期防腐作用。
机械性能  高温之后漆膜耐冲击机械性能优良，硬度高	配套性  与酚钛酚钛底漆中涂组成配套系统，涂层兼容性好

项目

清漆

涂膜颜色及外观

红棕色，光滑

颜色可

粘度，涂-4，s

30-35

固含量，%

42

干燥时间

表干

0.5

实干

24

烘干

1.5

附着力，级

1

柔韧性

细度，um

60

30

冲击强度

50

耐热性220 ,24h

不起泡，不脱落

耐酸性20%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

600h漆膜完好

耐碱性20%NaOH

10%HCl

800h漆膜完好

水蒸气，220

48h漆膜完好

## 用途

广泛用于石油、化工、化肥、化纤、农药、海洋化工、发电脱硫塔脱硫设备等行业的防腐。

底涂：漆酚钛底漆

中涂：漆酚钛中涂漆

面涂：漆酚钛重防腐面漆

涂东 漆酚钛重防腐油漆涂料耐酸碱耐高温涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷

漆、电泳涂装

0.4mm-0.53mm 喷嘴尺寸

0.2-0.5Mpa

0.4-0.5MPa 出气压力

## 干燥时间及涂装间隔

干燥时间

60mins

5

20mins

20mins

## 表面处理

90-200目砂纸打磨至表面粗糙度Ra1.6-3.2，除锈等级达到GB/T 8923规定的Sa2.5级，清除油污、灰尘、盐分等杂质。

1、混合：本产品分两罐装，组成一个单元，每次都必须按规定的配比或对一次性混合，并在规定的混合使用期限内用完。

(1) 用动力搅拌器搅拌基料（甲组分）

(2) 将固化剂（乙组分）和基料（甲组分）调和在一起，用动力搅拌器彻底搅拌。

2、混合化：重量比 清漆4:1 面漆5：1 底漆6:1

工厂展示：