

# 塔机喷淋设备推荐厂家

产品名称	塔机喷淋设备推荐厂家
公司名称	任县祥通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	13932908642

## 产品详情

工地扬尘污染是影响空气质量的一个重要因素，为了降低扬尘污染，部分工地用上了塔吊喷淋系统，下面就由山东华宇建设公司为大家介绍一下喷淋系统的施工顺序。1、预先于塔吊基础处留设施工消防用管接口；夏季工地的温度高达40多度，根本无法正常人工作业，采用该技术后，工地的平均温度可下降5-8度。2、在塔吊喷淋安装前根据塔吊旋转臂长间隔3米一个预设喷头；塔机喷淋  
3、根据塔吊万向轮轴心安装万向节支撑架并设置喷淋系统万向节，保持同轴同心；  
4、在旋转吊臂上铺设预先接好喷头的旋转吊臂管路并与万向节相连；5、连接输水管并与万向节相连；  
6、调试；

塔吊喷淋安装了数十个淋浴喷头，降尘、降温效果明显，还可起到施工养护的作用。市建委拟在全市推广这种“高空喷淋”的绿色新技术。昨日，塔机喷淋设备，记者走进硃口区华汉广场工地。据现场施工负责人介绍，单台塔吊控制面积达5000平方米，4台塔吊将20000平方米作业区严密控制。与尘土飞扬的传统形象不同，整个施工现场整洁干净，井井有条。进入施工区，阵阵水雾从高空喷洒下来，带来阵阵凉意。原来是工地塔吊上安装有一排小喷头。塔吊一边旋转作业，一边喷出水雾。据了解，这种全新的“高空塔吊喷淋”新技术主要根据塔吊高空作业的特性，通过安装在塔吊吊臂上的15个喷头，利用工地上的沉水井，抽取地下水进行“高空喷淋”。工地三组塔吊相互配合，实现了施工区域全覆盖。

### 系统构成

- 1.喷淋系统包括管道、管路专用万向接头、喷雾头、加压水泵、定时器等，喷雾头宜每隔2-3米设置一个。
- 2.塔吊高空喷淋系统管线设置:根据旋转臂长，一般间隔2-3米安装一个喷头选择水泵型号、水管、及管路专用万向节型号。

3.根据塔吊万向轮轴芯设置喷淋系统万向节，保持同轴同心

4.采用双层钢丝液压管作为输水管路

5.当喷淋系统主管道铺设较长时在北方地区，为防止冬季管道上冻，所有主管道埋深不得低于1米并设保暖措施

6.为保证循环水的水质，可根据实际情况，增设水处理系统。

塔机喷淋设备推荐厂家由任县祥通机械制造厂提供。任县祥通机械制造厂（[www.hbxtjx.com](http://www.hbxtjx.com)）为客户提供“筛沙机,塔机喷淋,塔机料斗”等业务，公司拥有“祥通”等品牌。在自动模式下如果没按启动按键，自动模式灯会闪烁，控制器不会自动运行。专注于机械加工等行业，在河北邢台有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（[www.zhongjiejx.com](http://www.zhongjiejx.com)）还是从事振动筛沙机，滚筒筛沙机厂家，大型筛沙机价格的厂家，欢迎来电咨询。