

# 赤峰市学校塑胶跑道生产厂家

产品名称	赤峰市学校塑胶跑道生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	66.00/平米
规格参数	昌冠:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

塑胶跑道生产厂家：139昌3175冠2365 尹经理 标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。含有全部有关跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽小为1.22米，大为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。测b博超文体欢迎您的致电

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向 $<1\%$ (弯道 $8\%$ 、直道 $5\%$ 、半圆区 $5\%$ )，纵向 $<1\%$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

塑胶跑道厂家塑胶跑道也是目前世界上公认的全天候24小时使用的室外运动场地。其优势是显而易见的。这种材料鲜艳的颜色也是其中的一大亮点，能够根据不同的环境使用不同的颜色，良好的弹性能够使得运动员很好的发挥水平，提高运动的成绩，也能够降低受伤的几率。这种塑胶跑道材料运用也是非常的广泛。塑胶跑道发展前景非常的广阔，目前在很多的学校的运动跑道使用的多为这种塑胶跑道，多方面的优势使得这种塑胶跑道在运动设施建设行业中具有很好的名气，使用范围也是从教育机构

到个人俱乐部等都有一定量的使用。塑胶跑道价格塑胶跑道材料的种类介绍：1、透气型塑胶跑道为双层结构，底层采用橡胶颗粒混合单组份无溶剂PU胶水，使用专业机械铺设而成，彩色面层由喷涂设备喷涂彩色PU色浆和EPDM颗粒混合体，喷涂于环保颗粒底层之上；2、复合型塑胶跑道为三层结构，底层同样采用橡胶颗粒混合单组份无溶剂PU胶水，使用专业机械铺设而成，第二次为封闭层，由聚氨酯PU材料进行底层颗粒缝隙进行封闭施工，同时提高底层颗粒间粘结能力，为面层喷涂打好基础，第三次为面层喷涂，有聚氨酯面胶色浆与EPDM塑胶颗粒混合后通过专业设备喷涂；3、预成型塑胶跑道由橡胶材料通过高温高压的制造工艺预制成型，现场摊铺的卷材产品，其结构为橡胶底层的一种实心的平实型结构的板材，经粘结底层与基础之间粘合而杜绝起鼓脱层现象，立体网状的内部结构，使跑道具有优良的弹力、强度、韧性及减震效果；4、混合型塑胶跑道材料采用橡胶颗粒与聚氨酯材料混合结构，面层为PU色浆和EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体主要是全PU聚氨酯掺和部分橡胶颗粒。施工工艺简单，而成型效果，是符合国际赛事标准跑道主要材料之一。塑胶跑道需要有一个坚固的基底，一般由沥青铺成，然后浇注由高分子化合物、催化剂等组成的液态合成材料，其厚度一般为12至13毫米，田径场地加厚至20毫米，\*洒上小的橡胶顺粒。另外，它还可根据不同要求在合成材料中渗透进不同的色剂，通常是绛红色，与足球场草皮地相辉映，使人视感良好，精神振奋。塑胶跑道的优点：1.全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。2.冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。3.耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。4.耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。5.耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。6.抗钉力：在受力\*使用\*频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。7.耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。8.平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。9.粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。