

PA66/71G33L|美国杜邦

产品名称	PA66/71G33L 美国杜邦
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	29.00/kg
规格参数	品牌:韧性好 型号:华韵塑胶原料 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PA66/71G33L|美国杜邦

一般级增强级阻燃级

一般级

等级 型号 特性 应用 产品资料

一般级 101L 注塑级, 含润滑 连接器、端子、线圈骨架、尼龙束带 物性表

一般级 101F 流动性改良, 快的成型周期 连接器、端子、线圈骨架、尼龙束带 物性表

一般级 103HSL 注塑级, 热稳定 连接器、端子、线圈骨架、尼龙束带 物性表

一般级 103FHS 热稳定, 快的成型周期 连接器、端子、线圈骨架、尼龙束带 物性表

一般级 ST801 增韧, 高冲击 婴儿车配件、运动器材、汽车零件 物性表

一般级 ST801AHS 增韧, 热稳定, 高冲击 婴儿车配件、运动器材、汽车零件 物性表

一般级 ST801AW 增韧, UV稳定, 高冲击 婴儿车配件、运动器材、汽车零件 物性表

一般级 MT409AHS 增韧, 热稳定 婴儿车配件、运动器材、汽车零件 物性表

美国杜邦8018 高韧性PA66 型号8018HS

美国杜邦70G43L 高强度 加纤43%

美国杜邦70G50L	高强度 加纤50%
美国杜邦71G33L	高强度 加纤33%
美国杜邦74G33J	高强度 加纤43%
美国杜邦80G33L	高韧性 耐高温 耐热 加纤33%
美国杜邦70G33L	
美国杜邦70G13HS1L	耐热 热稳定 加纤13%
美国杜邦70G33HS1L	耐热 热稳定 加纤33%
美国杜邦70G43HS1L	耐热 热稳定 加纤43%
美国杜邦80G33HS1L	耐热 热稳定 加纤33% 抗冲击 超韧性

备注说明

PA66材料特性介绍 PA66材料特性（一）1.力学强度佳 2.优良的韧性 3.优良的耐磨特性及自润滑性 4.耐油性佳 5.气体阻隔性优良 6.优异的流动性及成型性 7.耐热性优良，玻纤增强等级HDT可达255
 PA66材料特性（二）1.官能基-NHCO-有强烈的吸水性性质 2.耐酸性差
 3.因吸湿性高，故长期尺寸精密度下降以及物性电气性质受影响

Test and identification of PA66. PA66 has a specific gravity of 1.15, which is heavier than water and can sink. 2. PA66 has an apparent melting point of 265 degrees 3. PA66 burns with a yellow-blue, white-smoke flame that is easily extinguished and smells like Parsley. 4. PA66 is strong, rigid, opaque, easy to cut, and has a smooth cutting surface. Harness strap applications, CLEANING EQUIPMENT HOUSING, materials: Nylon 66 + 30% GF + flame retardant, key requirements: Excellent Impact Resistance, excellent mechanical properties, advantages: good appearance, application: Connector, materials: Flame Retardant Nylon, key requirements: Excellent Mobility, flame Retardancy, heat resistance, advantages: EASY TO SHAPE, thin wall, application: LAMP CAPS, materials: