

同安区网链输送线 铭亿网链输送线 食品网链输送线

产品名称	同安区网链输送线 铭亿网链输送线 食品网链输送线
公司名称	宁津诚泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大祁工业园B区
联系电话	13405440442

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津铭亿机械设备有限公司

网链输送线有如下特点：

可采用较高的运动速度，且速度稳定。

具有较高的生产率。

在同样生产率下，自重轻，外形尺寸小，成本低，驱动功率小。

传动机械的零部件负荷较低而冲击小。

结构紧凑，制造和维修容易。

输送货物线路固定动作单一，便于实现自动控制。

工作过程中负载均匀，所消耗的功率几乎不变。

网链输送线输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作.网带输送机制作采用的材质有，碳钢，201不锈钢，304不锈钢。

网链输送线可以制作得很长，40M以内的传送距离可以只用一套动力装置驱动；网带带宽一般在200mm~3000mm之间（输送物体的宽度×120%）；工人站立操作的工作面一般为850mm高(高低可调)。

网链输送线设备特点：

1、输送能力大:

输送能力可达526m³/h，食品网链输送线，倾角可达60度。耐高温、可输送温度小于600度的物料。

2、输送链是由牵引链、承载链和正向搭接(或反向搭接)的料斗组成，三部分可自由装卸。

3、承重的滚轮中带有滚动轴承，同安区网链输送线，以滚动摩擦代替以往的滑动摩擦，运行阻力降低55%-65%，大大减少了输送机的功率消耗，能耗低。

网链输送线选型要点：

1、网链输送线机架可采用碳钢、不锈钢制作，也可采用铝型材制作。

2、网带可根据用户必要选用响应性能要求和不同材质、规格的网带。

3、电机可根据用户必要设置在机架下面或机架上面。

4、碳钢机身外观处理可根据用户要求选择喷涂、喷塑、烤漆等，不锈钢机身可选择镜面抛光、亚光、喷沙、拉丝等处理。

5、有速度调节要求的用户可选择变频调速或采用无级变速的减速电机。

结构特点：具有结构简单，烘干网链输送线，价格便宜，输送平稳，噪声低的特点。

适用场所：适用于规则和不规则物品的输送，如箱装、袋装、散件、小件、颗粒粉料等。

同安区网链输送线-铭亿网链输送线-食品网链输送线由宁津铭亿机械设备有限公司提供。宁津铭亿机械设备有限公司（www.njchengtai.com）在链条、链轮这一领域倾注了无限的热忱和热情，宁津铭亿一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司（www.njctjxsb.com）还是从事高温人字形网带，打捞长城网带，链条输送网带的厂家，欢迎来电咨询。