

室内432芯三网合一光纤机柜型号

产品名称	室内432芯三网合一光纤机柜型号
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:冷轧板, 不锈钢 型号:432芯三网合一光纤机柜
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

室内432芯三网合一光纤机柜型号-----几乎每一年，行业都会出现一个或者多个重点关注对象。例如前两年的总配线架，去年的三网合一箱、光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、ODF光纤配线架，今年初的、光分路器箱虚拟现实等。不知道大家是否有注意到，似乎有一样东西始终处于不温不火的状态，那就是432芯三网合一光纤机柜。尽管432芯三网合一光纤机柜初到来的时候以及432芯三网合一光纤机柜的到来，小小地火了一把，但相比较于其他领域，432芯三网合一光纤机柜领域明显低调和平淡许多。虽然如此，但我们依旧不能否认它的重要性，它也时刻处于发展当中。例如432芯三网合一光纤机柜的到来、插片式432芯三网合一光纤机柜的到来、盒式432芯三网合一光纤机柜的成熟等等，皆值得我们去重点关注。

宁波市品悦通信设备有限公司有多年432芯三网合一光纤机柜研发制造经验，企业规模庞大，432芯三网合一光纤机柜销售遍及全国各地，品悦432芯三网合一光纤机柜不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

宁波品悦通信的产品规格多样、款式新颖、高品质、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。

432芯三网合一光纤配线柜、432芯三网合一光纤配线架、432芯三网合一ODF光纤配线柜、432芯三网合一ODF光纤配线架、432芯三网合一光纤机柜、432芯三网合一机柜、432芯三合一光纤机柜、432芯三合一机柜、432芯三网合一网络机柜、432芯三合一网络机柜

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

ODF光纤配线架概述：

ODF(Optical Distribution frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

ODF光纤配线架特点：

- 1.配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。
- 2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

3.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。

4.易升级：可用作传统的ODF，也可平滑地增加智能化光纤管理功能，且不影响正常的业务通信。

5.易操作和维护：独立、清晰的功能分区方便操作和维护；通过跳纤实现交叉连接，走纤路由清晰，运维管理方便；全正面操作，支持前后及左右并柜安装或靠墙安装，易于安装与维护。

材料要求

6.1 机架

光纤总配线架中使用的钢板采用牌号为Q235-A冷扎钢板材料。

6.2 塑料材料

在光纤总配线架中使用的塑料结构件，其材料采用阻燃ABS、PC、PVC或更好的塑料材料。零件的阻燃性能满足行业标准YD/T778中5.3.4节规定的ODF中非金属材料的结构件及光纤活动连接器的燃烧性能经试验后能符合以下条件之一：

a) 试验样品没有起燃；

b) 试验样品离火后持续有焰燃烧时间不超过10s，并且火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的底层。

6.3 光纤适配器

(1) 适配器符合国家及信息产业部标准要求。

(2) 设备中使用的光纤适配器使用陶瓷套管。

(3) 适配器的外壳等塑料零件应使用阻燃材料。

7、检验方法、检验规则及质量判定

7.1 检验方法

按照通信行业标准YD/T 778规定的试验方法进行检验。

产品经品质部检验合格后方可出厂，出厂产品有产品质量合格证。

产品检验分为出厂检验和型式检验。

选择宁波品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信公司，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“432芯三网合一光纤机柜”事宜。