

上海管道修复 上海紫外光uv光固化修复 上海管道非开挖修复

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 上海管道修复 上海紫外光uv光固化修复 上海管道非开挖修复 |
| 公司名称 | 上海巨梵环保工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 上海巨梵环保:1 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢 |
| 联系电话 | 13585640008 |

产品详情

上海管道修复 上海紫外光uv光固化修复 上海管道非开挖修复上海巨梵环保工程有限公司管道内衬高密度聚乙烯（hdpe）管技术是将外径等于或略大于主管道内径的hdpe衬管，经我公司的专利设备缩径后，使其截面暂时小于主管道的内截面积；在牵引力的作用下快速插入主管道。依靠hdpe衬管自身记忆特性或借助压力和温度使hdpe衬管管径回弹膨胀，hdpe衬管外壁贴附于主管道内壁，形成性能优越的复合管道。内衬hdpe管之后的“复合管道”具有良好的整体性能，结合了主管道“外能抗冲击，内能承受压力”和hdpe衬管“耐腐蚀、耐磨损、保温、低摩阻、不结垢、长寿命”的综合特性。

CIPP/UV紫外光固化非开挖修复技术(也常称紫外光固化管道非开挖修复技术、拖入式CIPP管道非开挖修复技术)是指，采用机械牵引将浸满感光性树脂的毡制软管拖入被修复的管道，灌注压缩空气使其紧贴管道内壁，通过紫外光灯照射使树脂在管道内部固化，形成高强度内衬树脂新管的管道整段内衬修复技术。

2、前期准备：

1)施工准备

a) 交通维护按照交通管理部门和道路管理部门的批准，临时占用道路。设置临时交通导行标志，设置路障，隔离设施。设专职交通疏导员进行交通导引。

b) 施工技术交底与安全技术交底：前者指，施工前由施工团队的技术负责人向参与施工的人员进行的技术性交待，其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。后者指，施工前由施工团队的安全员向参加施工的人员进行的该作业的安全操作规程和注意事项的培训，其目的是提高施工人员的安全意识，避免意外事故造成人员安全伤害。主要内容有劳保用品的穿戴、设备安全操作注意事项、有限空间作业安全管理规定、特定项目安全施工注意事项等。

2)现场勘测：对施工现场进行勘查，明确待修复管段井号、用途、埋深、走向、管径、材质、长度、是否存在支管和弯曲管段、管段外填埋土质；确认图纸和有关资料的正确性并确认每段管道修复的工艺要求及验收标准。

服务区域：闵行、徐汇、浦东、宝山、松江、普陀、嘉定、长宁、黄浦、闸北、杨浦、青浦、虹口、静安、奉贤、南汇、卢湾、金山、崇明、上海周边江浙沪以及各地区均可提供管道工程漏水检测修复维修服务。<http://www.shgdst.cn/>