

# 电磁阀、高压水阀，气动球阀、气动蝶阀、蒸汽阀

产品名称	电磁阀、高压水阀，气动球阀、气动蝶阀、蒸汽阀
公司名称	张家港普利安自动化设备有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:PULIAN 材质:碳钢 型号:3V、4V系列
公司地址	杨舍镇晨南村
联系电话	13815298605 13812856222

## 产品详情

品牌	PULIAN	材质	碳钢
型号	3V、4V系列	类型(通道位置)	二通式
连接形式	螺纹	公称通径	10-100 ( mm )
适用介质	空气	流动方向	双向
零部件及配件	配件	用途	流量控制
形态	柱塞式	压力环境	高压
工作温度	常温	标准	国标

pre-running the cylinder under idle load condition before installation,install it after everything is ok.

select the installation method according to usage condition,pay attention to the following points:

a.the force will be applied pn pne surface when mounting the tongue and middle axle pin.

b.the applied force will be on one axis with the supporting center when mounting flange make the flage bear the effect instead of itsfixing bolt when the flange is connected with the supporting base.

c.the cylinder piston rob is not allowed to bear inclined load or lateral load,cylinder with overlength travel

will add support or guiding device,empty the pipe before connection to avoid dirt enter into the pipe.

check the fastener regularly to avoid loosening happens.

If it is necessary, adjust the throttle valve to regular the buffer effect and 以上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。avoid the piston to strike with the cylinder

tap to damage the parts.以上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。

产品特性：以上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。以上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。

免润滑：以上以以上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。以上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。以上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。以上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。以上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。以上系以以以上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。上系列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。列元件为标准型气源处理元件，品种规格齐全，使用范围广。过滤器分水率高，过滤精度分别有：5um、25um、50um规格，减压阀输出流量大，调压性能好，油雾器流量低，油雾均匀，传输较远。

采用油轴承，是活塞杆表面无需加油润滑。

缓冲性：

除带固定缓冲外，气缸终端还带可调缓冲，使气缸换向时平稳无冲击。

耐高温性：

可采用耐高温密封材料，使气缸在150度高温条件下正常工作（客户需向本公司定制）。

安装形式多样：

多种安装附件供客户选择。

附磁性：

气缸活塞上装有一个永久磁铁，它可触发安装在气缸上的磁性开关来感测气缸的运动位置。