

护栏打桩机，护栏钻孔机

产品名称	护栏打桩机，护栏钻孔机
公司名称	重庆渝工科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	柴油机型号:东方红6110 柴油机功率:176.5KW 螺杆机出气量:15
公司地址	重庆市重庆梁平工业园区竹丰路
联系电话	023-53586868 18716773123

产品详情

打钻一体机是由螺杆空压机系统、液压系统、动力系统、除尘系统等组成。根据用户需求及施工地质条件，公司专业的研发团队与相关院校相结合，开发设计的公路安保工程机械，其设备优点：高配置，高效率，适用于施工要求高，孔深、孔大、难度大的特殊地质等工程。

设备特点：

- (1) 前后桥使用铰链连接，原地转弯半径小；
- (2) 双钻头设计，保证钻孔垂直光滑；
- (3) 标配四驱，加强型变速箱，性能稳定可靠；
- (4) 柴油机后置，液压转向，操作简单灵活；
- (5) 采用进口马达，扭力大，维护少；
- (6) 全液压操作，省时省力；
- (7) 配有钻孔定位和倒车摄像头，随时掌控全局路况；
- (8) 钻孔面板采用U型结构，操作员在操作时视线宽广，更方便快捷；
- (9) 打拔桩与钻孔采用独立升降，钻孔时打桩装置不会随动，节约了能耗，提高了经济效益；
- (10) 采用独立升降设计降低了机身重心，提高了在作业时安全性与可靠性；
- (11) 超亮LED灯，警示作用强。

技术参数：

产品型号	WMDS360	刹车配置	碟刹+断气刹
柴油机型号	东方红6110	转弯半径 (mm)	内径ID3500/外径OD5
空压机形式	螺杆式	爬坡角度 (max)	35 °
柴油机功率 (kw)	176.5	工作装置支撑	液压前后倾斜r (max)
钻孔直径 (mm)	120-200	工作左右移动 (L/R) (mm)	350-500
钻孔深度 (mm)	0-2000	工作定位支撑 (mm)	100-200
动力头输出最大扭矩 (N/m)	4500	驾驶室配置	标配 (带空调)
空压机空气压力 (MPa)	1.3	空压机型号	15-13
螺杆机出气量 (m/min)	15	轮胎型号	8.25-16
液压系统最大流量 (L/min)	200	轮胎压力	<3.5MPa
系统额定压力 (MPa)	16	液压锤重量(kg)	220
行走装置	全时四驱	液压锤冲击频率 (hz)	400-800
外形尺寸[长宽高 (mm)]	5808*2350*3200	整机重量 (kg)	8200