

病房门 木制病房门 钢质病房门 各种材质病房门

产品名称	病房门 木制病房门 钢质病房门 各种材质病房门
公司名称	德州市豪森木业有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省德州市康博大道北首
联系电话	18205340655 15053401370

产品详情

病房门防撞原理

医院专用门基本工艺首先是防撞，如果连防撞效果都达不到的话谈何医院专用门？豪森的医院专用门防撞工艺是目前较为先进的技术，可供客户在选择时参考。

- 1、门扇内部实木方龙骨固定，实木龙骨的材质选用上等红松，规格为30mm*80mm，含水率控制在7%左右。
- 2、内部镂空处采用力学网格全部扑满，力学网格技术是豪森独创设计，是用5mm厚的奥松板采纳蜂窝穴巢技术手工拼接而成。
- 3、门扇面板采用CPL防划耐磨的健康板材，特点是硬度很高，防撞耐磨。
- 4、在门扇易撞部位添加1mm厚的304不锈钢防撞带，可以有效防止因为撞击而损伤门扇。
- 5、套线也是易损坏部位，豪森采用的尼龙防撞套线，和汽车保险杠为同等材质，具有一定弹性，撞击后可起到缓冲作用。

病房门运输方式

- 1、病房门的运输也属于采购订单的关键部分，因为运输中存在很多的问题，运输不当将会出现破损或者延期等现象。
- 2、豪森病房门运输方式基本采用物流汽运，德州属于交通发达城市，通往全国各地的物流比较多，而且价格也比较低。
- 3、装车也是分重要，豪森装车采用的专业装卸队伍，既可以节省货物空间，还不会出现因装车而出现的破损。

病房门主要特点是防撞、防划，但病房门的材质毕竟都是木质原材料，如有使用不当肯定会出现细小的破损，也没有更换的必要，所有可以利用方法修补一下。

- 1、如果只是伤到表面的漆层，我们可以到汽配城调配一点汽车漆进行修补，汽车漆调配出来的颜色比较精准，而且修补后不易脱落。
- 2、如果出现严重破损，比如说破了个打洞，凹进去很深，可以先用腻子将洞填平，等腻子凝固以后表面利用汽车漆喷涂上颜色既可。
- 3、各别医院的保洁不太完善，病房门门扇表面会出现各种污渍，这时可以把84消毒液或酒精倒在抹布上进行清洗即可。