

公路桥梁伸缩缝型号C型、D型、F型

产品名称	公路桥梁伸缩缝型号C型、D型、F型
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

公路桥梁伸缩缝型号C型、D型、F型

桥梁伸缩缝（RG型、C型、F型、E型等）是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩装置。

桥梁伸缩缝（RG型、C型、F型、E型等）适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

桥梁伸缩缝又称温度缝，是建筑工程常用名词之一。其主要作用是防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。

C-40型桥梁伸缩缝是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置，CD-40型桥梁伸缩缝采用整体热轧16Mn异型钢，克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点，GQF-C型桥梁伸缩缝综合技术性能和技术指标均达到或优于同类产品水平，桥梁伸缩缝结构型式及异型钢轧制均属国内，将成为交通行业标准推荐产品。

桥梁伸缩缝更换安装原则：

- 1) 保证公路正常通行，半通行半施工，施工的时候把伸缩缝分成两段，后期在进行焊接。
- 2) 伸缩装置安装应该保持与原路面一致平整。
- 3) 使用高标号钢纤维混凝土可以让伸缩缝混凝土抗磨。
- 4) 保证交通尽快能使用可以在混凝土中加入快速补强剂。
- 5) 新旧混凝土方面处理好加上界面涂抹水泥砂浆粘合剂。

