

# NGFLGOEU-J 3\*240+1\*120 4\*185

产品名称	NGFLGOEU-J 3*240+1*120 4*185
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	认证:CE认证 电压:0.6/1KV 护套:橡胶
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

NGFLGOEU-J 3\*240+1\*120 4\*185

型号: NGFLGOEU 编号: 全天候橡胶护套扁平控制电缆 比圆电缆更省空间, 弯曲半径更小 用于户外使用

### 产品说明

作为动力, 控制电缆用于电缆轨道, 运输线, 搬运机起重机, 电梯等需要电缆往返运动和承受一定机械应力的情况下, 可在干燥或潮湿的室内或室外使用。

比圆电缆更节省空间, 且比圆电缆有更小的弯曲半径。

#### 一：生产标准

- 1.扁电缆执行标准：阻燃耐火特性试验执行欧盟IEC60332-1-2标准
- 2.扁电缆导体及线芯绞合采用软结构，确保电缆柔软性能好。
- 3.绝缘和保护层材料采用丁腈聚合物及聚氨酯等材料,以保证和提高电缆柔软特、防腐和耐寒等特性。

#### 二：定制范围

- 1.交流额定电压：U0/U?0.6/1KV及以下
- 2.常规扁电缆产品安装敷设温为：-25 ~70 ，可接受定制范围-60 ~180 。
- 3.电缆允许弯曲半径：电缆弯曲小为电缆厚度的15倍。

4.可按顾客需要，在线芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。

5.绝缘线芯可提供编号及颜色区分定制，为敷设安装提供方便

### 三：技术参数

1.工作电压：0.6/1Kv

2.测试电压：3000v

3.温度范围：固定安装：-25 至80 ??移动安装：-45 至80

4.燃烧测试：阻燃自熄，符合DIN?VDE0482第265-2-1部分

5.绝缘电阻：> 10G × cm

NGFLGOEU-J,3\*240+1\*120,4\*185