

(肩型) GJJ型卡箍式柔性管接头产品说明

产品名称	(肩型) GJJ型卡箍式柔性管接头产品说明
公司名称	洛阳广通管件设备有限公司
价格	156.00/套
规格参数	品牌:洛阳广通 型号:gjj型 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市洛龙区洛宜路379号林溪花园1幢2301
联系电话	0379-68629488 18903889488

产品详情

(肩型) GJJ型卡箍式柔性管接头产品说明：洛阳广通管件设备有限公司提供。

(肩型) GJJ型卡箍式柔性管接头组成：外卡、密封圈、内卡连接件、紧固螺栓。

gjj卡箍接头的特点：

1、结构合理，受力强度高

广通卡箍的工作状态相当于受压容器，介质的轴向力完全由卡箍承担，螺栓仅承受卡箍的径向力。由于密封圈的宽度有限，径向力远远小于轴向力。法兰连接时，螺栓却承担着全部的轴向力和垫圈的压紧力。

2、良好的自封密作用

密封作用靠管道内介质对胶圈的压紧力，压力越大，密封性能越好。为防止无压时介质的泄漏，胶圈的内径要小于管端接口的外径，胶圈在端管接口上有预紧力，可防止介质在无压时外漏。与法兰相比，管径越大，压力越高，优点越突出。

3、管道连接处在柔性状态

卡箍与管端之间有间隙，管子在卡箍中可有少量的活动。因此，相邻两个端管允许有一定的转角。钢管连接后，两钢管管端之间留有间隙，允许管路轴向移动，可适应管道的膨胀、收缩；管子之间的胶圈连接，可有效降低70%以上的机械振动。