

团信科技 自来水管管道修补器 都安管道修补器

产品名称	团信科技 自来水管管道修补器 都安管道修补器
公司名称	广西团信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城A7栋9号
联系电话	13878884520

产品详情

水管修补的方法

1. 给水管道维修的常见方法有

1 AB胶粘接法

此方法用于管材或管件出现小面积的轻微漏水或渗水。其具体步骤为：

- (1) 将管道内的水排净，并用抹布将损坏管件及其周围擦拭干净；
- (2) 待损坏部位干燥后，用粗砂纸将其打毛，擦净；
- (3) 将A胶B胶迅速搅拌。均匀涂抹在损坏部位，并用干净的布将其包好。

此种维修方法也可用于铸铁管道的维修。

2 打补丁法

此方法用于小口径管材管件小面积微渗漏。其具体步骤为：

- (1) 先排净管道内的积水，保持工作面干燥、洁净；
- (2) 另取与破坏管材规格相同的合格管材一段(此管材压力等级较低)，将其沿轴向剖开后取其中一半。长和宽均略大于破坏处的长度；
- (3) 将工作面用砂纸打毛，并在工作面上涂抹PVC粘接剂；

(4)将准备好的管段迅速粘接在破坏处，后用卡子或铁丝紧固。

3 管箍粘接法

此方法用于DN200以下管道漏水的维修。其具体步骤为：

- (1)将管道损坏部位锯断，端口要平齐，两端打坡口，并取出损坏的管段或管件；
- (2)将管道内的水排净，都安管道修补器，并擦拭干净；
- (3)待管材干燥后，在管箍内侧、管材外侧分别沿轴向顺时针涂抹粘接剂；
- (4)将管材抬起对准管箍，迅速将管材放平，插入管箍内；
- (5)将管箍垫起，保持管材水平，待粘接剂固化后(固化时间为24小时)，单卡管道修补器，回填。

4 法兰接头法

此方法用于DN200以下管道漏水的维修。其具体步骤为：

- (1)步同管箍粘接法；
- (2)步同管箍粘接法；
- (3)待干燥后，分别将法兰盘套入管材内，并在法兰接头的内侧、管材的外侧涂抹粘接剂；
- (4)将管材抬起，分别插入法兰接头内，然后将管材放平；
- (5)将法兰盘的两侧垫起，保持管材水平，待粘接剂固化后(固化时间为24小时)，自来水管道修补器，在两法兰盘之间放法兰垫片，用螺栓将其连接在一起，回填。(空空的小新)

水管修补器

近日，《管道抢修用修补器》行业标准起草工作会议在池州召开。该标准由池州市恒生科技集团与省质标院共同起草。据悉，管道连接器修补器，我国供水管道里程不断增加，管道修补器需求量也迅速增加，已经形成了一个相对独立的产业，国内相关生产厂家多达100余家。为推动行业公平，有序竞争，国家工信部日前批准了由恒生科技集团提出的《管道抢修用修补器》行业标准立项申请。

管道修补器可快速卡在破损管道部位，实现快速管道加固及修复。无需停水停气，无需切割管道，方便快捷，牢固可靠。一个规格尺寸的修补器可适用多种管径，减少备货量。是破损管道修复或老管道加固的首选方案。管道连接修补器金属部分采用不锈钢304材质，内置的密封胶圈经过特殊的设计加工，可以随着外部压力的增大自动增强密封效果。由于多功能管道连接器，管道修补器外壳和内部的密封胶圈本身具有弹性，所以对于PE管等塑料管件具有随和性，不存在热胀冷缩现象的发生。

团信科技(图)-自来水管管道修补器-都安管道修补器由广西团信科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广西团信科技有限公司（www.txkj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为排水系统具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!