

承德塑胶跑道 金达鑫体育设施 幼儿园塑胶跑道

产品名称	承德塑胶跑道 金达鑫体育设施 幼儿园塑胶跑道
公司名称	天津金达鑫体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804
联系电话	18812641827 18812641827

产品详情

划线A、使用经过有关资质的检测部门检测合格的经纬仪、钢卷、由专业技术人员对场

划线

A、使用经过有关资质的检测部门检测合格的经纬仪、钢卷、由专业技术人员对场地进行测量放线，幼儿园塑胶跑道，准确计算，确保各标志线的

为主距离终点线的距离长度不允许出现负差，正差一定小于1/10000。

B、涂刷划线

划线漆（A固化剂：B白色浆=1.25：3.75）一次性用专业划线机或空压机喷涂，须确保漆膜均匀、色度饱满、厚度一致。

C、场地自检、局部修复、清洁

细致的检查场地每个细节，将检测到的缺陷采用同材质的材料精心修补，以求表现一致。清洁场地，确保干净整洁的场地外观。

跑道边缘的重压物比直道跑道粘接时应先将一端跑道用钢尺压稳，裁齐

在处理弯道过程中，由于跑道受力明显增强，跑道边缘的重压物比直道跑道粘接时重压物要增加一倍，且跑道表面中间沿丛向压一层红砖，保证跑道粘接的效果。

端口裁接

端面接口粘接时应先将一端跑道用钢尺压稳，裁齐。上压跑道与下压跑道在端口粘接时应考虑低温时的收缩量，承德塑胶跑道，使上压板与下压板有余量，挤粘两端口应涂有粘接剂，以便粘接效果更好。

基础要求

道铺筑在沥青或是水泥基础上，跑道基础施工与道路施工大致相同。跑道基础要求表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度

一致，弹性均匀，对基础的要求基本如下：

1、坚实平整（平整度要求：3m直尺误差不大于3mm）。

2、有一定的排水坡度（一般横向不大于4‰，纵向不大于2‰，透气性塑胶跑道，必须保证泄水）；

3、强度达到建筑混凝土标准C25以上，

4、保养期 浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期不少于28天。新水泥基础浇制后必须切割合理的温度伸缩缝，原则以不大于6*10m为一方块切割，若分板块浇制的，板块间必须切割温度缝，塑胶跑道施工，宽度为4-5mm，深度是基础厚度的1/2至2/3，保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不会导致基础或是其他地方开裂。5、基础必须具备一定的强度和稳定性，表面均匀坚实，无裂缝，无烂边，接缝平直光滑，垫层压实，无起粉起砂，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，浮土松散、波浪等现象。

承德塑胶跑道-金达鑫体育设施-幼儿园塑胶跑道由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津金达鑫体育设施安装工程有限公司（www.jindaxin022.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!