

o型密封圈 o型密封圈厂家 第二橡胶厂

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | o型密封圈 o型密封圈厂家 第二橡胶厂 |
| 公司名称 | 莒县第二橡胶厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村 |
| 联系电话 | 13606331706 13606331706 |

产品详情

如何使用和保存橡胶O型圈?

首先我们要知道O型圈一般的不可以重复使用的，其次O型圈在装入沟槽中时，注意不要将O型圈发生扭曲，并且可考虑在沟槽及O型圈上涂上密封介质。

还有一点，橡胶O型圈在不使用的情况下我们尽量不要打开O型圈原包装，以免O型圈上附着有灰尘或混入异物可能造成O型圈损伤。

如果是要保存O型圈的话，则应尽量避免阳光直射或放置在锅炉等高温热源附近避免促使O型圈提前老化。

怎么做好硅胶防水圈的贮存工作?

1.硅胶防水圈贮存温度应低于25 °C，低于15 °C。温度超过25 °C时，某些形式的损坏可能加速，o型密封圈多少钱，从而缩短保存期。温度过低，硅胶防水圈会变硬。要谨防在贮存时挤压、弯扭、脆裂等持久性变形和破坏。因此，o型密封圈厂家，贮存温度不能低于-15 °C。当将硅胶防水圈从低温中取出使用时，o型密封圈，要将温度升到30 °C时再用。

2.硅胶防水圈贮存时应避免潮湿，平均湿度不超过65%。任何一种硅胶防水圈上不得有冷凝液。

3.硅胶防水圈避免光照，尤其是紫外线含量高的强光。可将硅胶防水圈装入封口的聚乙烯塑料袋中，o型密封圈报价，置阴凉通风处贮存。包装不宜用聚材料。

安装密封圈的注意事项

(1)避免使用旧密封圈。使用新密封圈时，也要仔细检查其表面质量，确定无小孔、凸起物、裂痕和凹槽等缺陷并有足够弹性后再使用。

(2)安装时，应先严格清洗打开的液压系统各部位，使用专用工具，以防金属锐边将手指划伤。

(3)更换密封圈时，要严格检查密封圈沟槽，清除污物，打磨沟槽底。(8)为防止损坏导致漏油，必须按规程操作，同时，不能长时间超负荷或将机器置于比较恶劣的环境中运转。

o型密封圈-o型密封圈厂家-第二橡胶厂(诚信商家)由莒县第二橡胶厂提供。o型密封圈-o型密封圈厂家-第二橡胶厂(诚信商家)是莒县第二橡胶厂(dierxiangjiao.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王彦明。