

西门子程控器RMG88.62C2

产品名称	西门子程控器RMG88.62C2
公司名称	鲤城区达鸿机械配件商行
价格	100.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:RMG88.62C2 重量:0.15KG
公司地址	泉州市鲤城区树兜北路44-2
联系电话	15805039632

产品详情

产品介绍 利雅路 RMG88.62C2 程序控制器 RMG88.62C2替代RMG88.62A2 技术性能：

用于RIELLO利雅路燃气燃烧器，比例调节燃烧器的控制。基于微处理控制器的原理设计。可用于一段或多段火控制，强制通风、间歇运行，用于燃气燃烧器的监控。是西门子根据利雅路的技术要求设计并制造。强制通风燃气燃烧器符合EN298标准。RMG88.62C2 GAS RMG88.62A2 GAS

RMG/M88.62A2燃烧器控制器 技术性能及结构特征：

用于RIELLO利雅路燃气燃烧器，比例调节燃烧器的控制。基于微处理控制器的原理设计。可用于一段或多段火控制，强制通风、间歇运行，用于燃气燃烧器的监控。是西门子根据利雅路的技术要求设计并制造。强制通风燃气燃烧器符合EN298标准。安装注意事项：

1.控制器各端子接线必须与高压点火电缆严格绝缘。2.不要混淆火线和零线。

3.安装开关、保险丝、接地等等，都要遵守电工的接线规则。

4.必须确认不超过接线端子所能允许的大电流量。5.不得将输入电源接到燃烧控制器的输出端子。

在端子连接处进行改线等相关工作前，完全切断供电。6.复位按钮承受压力不得超过10N。

7.离子线不得超过一米，以免减弱电流。7.离子针与地之间的电阻不小于50M。现货供应意大利riello利雅路控制器:530SE、525SE、568SE、503SE、508SE、509SE、552SE、RBO522、RMO88.53A2、RMG88.620A2、MMI813等

RMG88.62A2、RMG88.62C2程控器使用于燃气燃烧器，控制整台燃烧器按设定程序运行！

可用于一段火、两段火燃烧器。RMG88.62C2是RMG88.62A2的升级版本，增加了抗电路干扰能力。

RMG88的订货编号为3013073 此型号由德国SIEMENS西门子代工，西门子型号为LMO88.620C2RL

此型号也可替代旧版GAS系列燃烧器使用的508SE型号程控器，但需要改线！

适用机型：意大利RIELLO利雅路40GS系列、40FS系列、GAS系列、RS系列燃气燃烧器。