

熔铝石墨坩埚 湛江石墨坩埚 聚鑫隆石墨

产品名称	熔铝石墨坩埚 湛江石墨坩埚 聚鑫隆石墨
公司名称	佛山市聚鑫隆石墨有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。
联系电话	13534388874 13534388874

产品详情

电炉熔金石墨坩埚哪里有卖

电炉熔金石墨坩埚属于非金属制造产品，它的原材料是石墨还有一些化学原料，虽然原材料比较的简单，但是生产出来的类型却是很多的。电炉熔金石墨坩埚主要用来熔炼紫铜、黄铜、金、银、锌和铅等有色金属及其合金。电炉熔金石墨坩埚以天然鳞片石墨为主体原料，以可塑性耐火粘土或炭质为粘结剂加工而成，湛江石墨坩埚，具有耐高温、导热性能强、抗腐蚀性能好，使用寿命长等特点。

在电炉熔金石墨坩埚的使用过程中，要特别注意，良好的操作方法会增加使用寿命，在使用过程中的一些细节也会造成坩埚寿命的缩短。坩埚的使用寿命增加，更换频率降低，购买坩埚的成本也可大大降低。

大多数使用电炉熔金石墨坩埚厂家都会想哪里有卖，关于这个问题，我们作为生产厂家，为了方便大家购买，我们采用网络直销的方法，采用生产厂家对接使用企业，降低大家采购成本。

1:中频电炉石墨坩埚安装方法:炉底填充料将中频电炉石墨坩埚水平筑固在中心，将填充料分批投入，3人回转用工具筑固周围均一筑固(5分钟)再投入200M/M连续操作筑完为止，顶端应zui后筑固。

2:干燥:初开炉时以每小时200度速度升温至使用温度在此温度保持3小时使中频电炉石墨坩埚牢固，防止斯及沙孔发生。

3:熔化方法:每天早上*炉低温预热(班前2小时)后在投入正常功率.出汤时间，因炼物不同，电力不同升温曲线无法设定，碳化硅石墨坩埚，但急速熔化是不好的。

4:中频电炉石墨坩埚使用方法:*炉使用料使其能投入炉膛块越大越好的物品.不要碰撞中频电炉石墨坩埚.第二炉留有少许烫使其易于熔化新添料，不可急速熔化，中频炉石墨坩埚内留有熔汤不可冷却，附着之氧化物要随时清除。

5:中频炉石墨坩埚不良之原因:纵裂原因后背填充料不均，中频电炉石墨坩埚位置不当，金属液体材料熔

化时冲击操作碰撞。横破原因.zui容易发生上部，下部急速熔化金属液体。上部纵破:后背填充料不实，中频电炉石墨坩埚氧化冲击。局部熔损:熔化完后，金属料无继续投入。

第1：检查石墨坩埚的表面，好的石墨坩埚表面基本上没有气孔，这样的坩埚使用起来才能更耐氧化，

第二、称下石墨坩埚的重量，在同样大小的坩埚下，重量相对更重的便为优品，熔铝石墨坩埚，

第三、分辨石墨坩埚的石墨化程度，化铝石墨坩埚，用一些钥匙等金属物品滑下坩埚的表面，比较柔软而富有光泽的就是好的石墨坩埚。

石墨制品因为其高熔点和较稳定的化学稳定性能，通常除了作为电极以为还被大量的使用在高温容器，石墨做坩埚、具有良好的热导性和耐高温性，在高温使用过程中，热膨胀系数小，对急热、急冷具有一定抗应变性能。对酸，碱性溶液的抗腐蚀性较强，具有优良的化学稳定性。在冶金、铸造、机械、化工等工业部门，被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的技术经济效果。

熔铝石墨坩埚-湛江石墨坩埚-聚鑫隆石墨(查看)由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫隆石墨有限公司 (gzlclj.cn.makepolo.com) 在石墨及碳素产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，聚鑫隆石墨一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。