

供应商 抗震支架配件价格 抗震支架

产品名称	供应商 抗震支架配件价格 抗震支架
公司名称	青州三得不锈钢机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州中瑞钢铁物流中心
联系电话	13793620606 13793620606

产品详情

图水管的支管小于2米

图水管支管在2m~4m范围内

5.对于转折点后长度小于2米的管道，抗震支架配件价格，不需要设置抗震支吊架。另一侧设置双向抗震支吊架。

图水管的支管超过4m

5.对于转折点后长度小于2米的管道，不需要设置抗震支吊架。另一侧设置双向抗震支吊架。

图2转向点600毫米范围内的双向抗震支吊架

9.当水平管道通过垂直管道与地面设备连接时，管道与设备之间应采用柔性连接。从水平管道到垂直管道，应在600毫米范围内提供横向支撑。当垂直管道的底部离地面超过0.15米时，应提供抗震支撑。

地面管道应使用混凝土墩，以使其更加牢固、牢固和耐用。

二、电气专业抗震支撑设计

1、内径不小于60毫米的电气管道和重力不小于150牛顿/米的电缆梯、电缆槽箱、母线槽均应抗震设防。

根据图集16D707-1《建筑电气设施抗震安装》，尺寸为100x100mm毫米及以上的电缆梯和电缆槽盒均属于“重力大于或等于150牛顿/米”的范围，抗震支架，需要抗震设计。

2、电气专业桥梁横向抗震支吊架间距不大于12m，横向和纵向抗震支吊架不大于24m.

3.其余抗震支吊架的布置详见《给排水专业抗震支吊架设计技术措施》。

9.当水平管道通过垂直管道与地面设备连接时，管道与设备之间应采用柔性连接。从水平管道到垂直管道，应在600毫米范围内提供横向支撑。当垂直管道的底部离地面超过0.15米时，应提供抗震支撑。

地面管道应使用混凝土墩，以使其更加牢固、牢固和耐用。

公司科研实力

2017年公司依托机械公司成立了研发课题组，致力于不锈钢抗震支架、不锈钢承重支架、不锈钢托臂等项目的研发和生产。课题组经过不断改进，管道抗震支吊架，克服了抗震支架U型材因不锈钢硬度高，拉伸性能好，屈服强度大等特点。解决了压齿深度不够，型材在成型过程中的表面拉伤等问题。不锈钢各种配件在加工过程中，改用优良的激光下料法，成功改用了液压成型等加工工艺。

公司生产的不锈钢抗震支架产品不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损等优点。钢材不易变形、。不易锈蚀，适用于湿、酸、碱等恶劣环境。特别适用于东部沿海地区和产品车间。以及一些公共环境硬件设施厂所。

我公司产品通过了抗震局九级抗震模拟试验，并全部经过了产品质量管理中心相应的检验报告，得到了参评专家对我公司产品得一致认可和好评。

现公司已形成了完整的生产工艺，从不锈钢原料得采购、冷轧、加工到成型。公司全程监控每一个生产环节，有效的控制了产品质量。从而达到每一个出厂的产品都是合格产品。

将成品支吊架与传统支吊架比拟会发现成品支吊架有着非常大上风。

受力非常可靠。

主轴承构件-槽钢和具有锁定锯齿的紧固件

成品支吊架可以或许举行完成拼装件刚性合营，无位移连接，准确固定，抗冲击及震动，增强支架节点抗剪能力

传统的做法不具有此功能

过硬品质高认证。

整套系统系统经由严峻各类测试并有国度部分出具检验报告成品支吊架（钢材成分测试，抗震支架预埋槽，负载测试，防腐测试等）

管路系统系统中因为有水、油、收缩氛围等介质及频仍启停等特色，加之大直径管道及少量线缆自重，全部支架承受较大荷载，支架安装常在楼层较高部位，通常属吊、悬等结构形式，体系系统保障尤显重要

传统的产品无法通过这种测试，因此压力无法量化。依靠工人的经验和意识，无法提供系统全系统的保证。

保证整个系统的系统完整性和高质量的稳定性

从施工材料市场、现场焊接、材料质量、源稳定性、“安装”工艺等方面对传统产品的主要部分进行了采购。

供应商(图)-抗震支架配件价格-抗震支架由青州三得不锈钢机械有限公司提供。青州三得不锈钢机械有限公司（www.cnlwsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青州三得——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市青州中瑞钢铁物流中心，联系人：李经理。