

# PE耐磨聚乙烯衬板 聚乙烯衬板 三塑耐磨衬板

产品名称	PE耐磨聚乙烯衬板 聚乙烯衬板 三塑耐磨衬板
公司名称	德州市三塑塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路638号
联系电话	15165916007

## 产品详情

### 耐磨衬板安装厂家提示

在使用煤仓衬板耐磨衬板安装时，请遵守以下使用说明及注意事项：1、初次使用，待料仓物料储存至整个仓容量的三分之二后，再行卸料。2、运行中，要始终保持物料的进仓落料点的仓内物料堆上，并始终保持仓内物料储存量在整个仓容量的二分之一以上。3、严禁物料直接冲击衬板。4、各种物料的硬度颗粒不同，不得随意更换物料和流量，若需改变，聚乙烯衬板价格，不得大于原设计能力的12%，随意改变物料或流量将会影响衬板的使用寿命。5、使用环境温度，一般不宜大于80℃。6、不得使用外力破坏其结构和随意松动紧固件。7、物料在仓内静止状态时间不宜超过36小时（较粘性物料请不要在仓内停留，以防结块），含水量小于4%的物料可适当延长静止时间。8、在温度较低的时候，聚乙烯衬板，请注意物料在仓内的静止时间，避免产生冻块。

### 煤仓衬板安装注意事项

耐磨煤仓衬板安装前，安装煤仓衬板前要谨慎操作我们应该注意煤仓衬板哪些问题:你知道吗?如果我们不知煤

仓衬板，这可能就会使煤仓衬板的安装不成功，或者当时安装成功了，以后可能还是需要返工重新安装的。

给广大朋友提一些煤仓衬板好的建议，不妨大家都学习一下:

- 1、煤仓衬板先派遣测量人员测量煤仓的大小，勘察煤仓的实际亲概况，做出一个合理的分析说明，冰之

备案转方案;

2、煤仓衬板然后施工方案制定以后，PE耐磨聚乙烯衬板，派遣一小队人员把可能会出现的问题惊醒思考，带到一切准备完

善后，反井钻孔施工完成；

3、煤仓衬板煤仓上、下口施工设备准备并调试完成；

4、煤仓衬板加工好砌碛所需的模板及相关材料；

5、煤仓衬板风、水、电至施工地点；

6、煤仓衬板后编制施工作业规程，把这次安装过程记录下来备案，作为以后作业的资料，供以后的实

施人员查询。

目前，我国煤矿、电厂、码头储存煤炭的煤仓基本上都是用混凝土浇注而成，聚乙烯衬板厂家，其表面不光华，摩擦因数

大，吸水性高，这是经常造成粘结和堵仓的主要原因。特别是在软煤开采，粉煤多、水分大的情况下，

堵仓事故尤其严重，为了解决此类情况建议使用安装耐磨煤仓衬板，高分子聚乙烯衬板 尼龙衬板 塑料耐磨衬板可以解决。

常见的煤仓粘堵形式有两种，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一

起，后是仓内形成类似鼠洞形状，再装煤是就会造成堵仓。另一种是由于湿煤粉块之间的内摩擦阻力

大，加之它与仓壁的外摩擦阻力也大，当煤仓充满煤后，其下部锥形段的出煤口处形成类似于卡住和锈

死的起拱形状（俗称搭桥）。开闸放煤时只能放下的一部分，上部煤炭则因起拱而堵仓。多年来为

了解决粘结堵仓问题，人们也想了许多办法，诸如在仓壁上贴瓷砖、铺钢板，用空或电锤击打，都

位能，且人工捅煤仓又时常造成人身伤亡事故。

PE耐磨聚乙烯衬板-聚乙烯衬板-三塑耐磨衬板由德州市三塑塑料制品有限公司提供。PE耐磨聚乙烯衬板-聚乙烯衬板-三塑耐磨衬板是德州市三塑塑料制品有限公司（[www.dzsansu.com](http://www.dzsansu.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。