

# 桂林厂房地坪漆装修公司

产品名称	桂林厂房地坪漆装修公司
公司名称	南宁市圣索尔装饰工程有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	品牌:南宁市圣索尔装饰工程有限公司 型号:地坪漆 产地:广东
公司地址	西乡塘区四联村林屋坡40号四楼A1
联系电话	15777192108

## 产品详情

桂林厂房地坪漆，机械作业的好处：，施工质量更高:对施工标高的控制精度可达到激光级，地面平整度和水平度是手工整平作业方式的三倍以上，混凝土密实度20%以上，且适合各种混凝土施工，尤其是干硬性混凝土，纤维混凝土及大骨料混凝土对比人工效果更加显著。厂房地坪漆

桂林厂房地坪漆装修公司，桂林硅pu球场地坪、桂林停车场地坪漆、桂林自流平地坪漆、桂林环氧树脂地坪漆、桂林塑胶跑道、桂林地下车库地坪漆、桂林厂房地坪漆、桂林复古地坪漆施工、桂林篮球场地坪厂家、桂林自流平地坪漆价格、桂林自流平地坪漆施工、桂林环氧地坪漆多少钱一平方地坪漆

水性环氧地坪漆能加水吗？你可以用无溶剂的环氧地来坪漆或者水性环氧地坪漆,水性环氧地坪漆是没有味道的,用水稀释就可以。稀释剂在环氧树自脂地坪漆中起到的重要作用。环氧树脂稀释剂是配百合基础树脂混合使用,它不但不会降低环氧树脂的交联密度,不会降低固化后的硬度,而且还可以降低固化体系粘度,增加流动性度,延长环氧树脂地坪漆的使用寿命,便于大面积施工;改善了地坪漆操作性的问同时,又不影响固化物的基本性能。方便用于浇筑、灌注、粘接答、密封、浸渍等方面之应用。水性环氧地坪漆施工方法要点：1、施工前需确保地面干净，使用前先将AB组份搅拌均匀，如有杂物粘附需清除；2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，材料使用时严格知按照使用说明进行加水加配料。3、充分的搅拌均匀后，采用刮刀或滚筒施涂的方法施道涂。4、要求浸透加强附作力。5、待干固后再施涂环氧中涂层。水性环氧地坪漆1、地面打磨：使用打磨机将地面水泥渣子等高出地面的部分打磨平整，清除地面灰土。对疏松地面和油污地面采用其他处理措施方法。2、底涂：将混凝土基材处理完毕并清理干净后就可进行底涂(辊涂或刷涂)，辊涂或刷涂应均匀，厚薄一致。该底涂具有一定的透水汽功能，能增强基材强度并增加涂层对基材的附着力。3、中涂：在已配好的水性环氧涂料(中涂)中加入石英砂和石英粉配成水性环氧浆，用镘刀将其均匀涂布，用于增加厚度及涂层抗压强度。4、批补：中涂后用砂纸打磨地坪，并用水性环氧涂料(中涂)与石英粉配成的腻子依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印和砂磨印为准。5、腻子批补：使用中涂材料按中涂材料的配比方法进行调配，可以不加水直接在打磨好中涂面层上进行刮涂。如有需要可以适当加入较细的石英粉或重钙粉批补，批补完干后用细的砂盘纸进行整体打磨一遍，批补材料参考用量0.05-0.1kg/m<sup>2</sup>。6、面涂：用辊涂将水性环氧地坪涂料面涂辊涂两道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。7、养护：面层实干需要24H，在这期间应进行封闭，比免影响表面洁净光滑的效果。3D后方可上人，完工保养7天后方可正式

投入使用(25 为准，低温时需适度延长)。水性环氧地坪漆产品优势：1、解决了传统水性材料附着力差的问题，附着力更强;2、解决了传统水性涂料容易产生阴暗面、光泽度不统一的问题，漆膜饱满柔和;3、解决传统水性涂料强度差的问题，拥有更好的强度和硬度;4、解决传统材料不耐脏污的问题，易清洁，耐脏污;5、与油性涂料相比，更环保，功能与油性涂料一样，硬度更高;水性环氧地坪漆漆水性环氧涂料特点：1、环保涂料，以水为分散介质，无刺激性气味，环保健康;2、涂层对潮湿基材附着力好，单向透气性好，漆膜可透水气;3、重涂性好，层间附着力极强，施工更便捷;4、具有耐高温、无烟、不燃的特性。对建筑物有很强的消防保护作用;5、具有高光泽、高装饰性，表面硬度达5H，具有很强的耐划伤性;6、涂层光线柔和、美观，表面张力低、表面污垢易清理;7、耐候性，可用在室外。适用范围：1、各种常期潮湿的地面，所用行业不限，如地下室、车库等;2、各种厂房、仓库、一楼无防潮层的地面;3、地下停车场等潮气较重的场合;4、施工时气味有要求的场所，尤其适用于食品药品行业。

桂林厂房地坪漆品牌，厂房地坪漆厂商，重服务，重质量，重环保，团队经验丰富，品质好，包工包料价格优！欢迎电联了解！

公司产品有：桂林厂房地坪漆、广西自流平地坪漆、北海密封固化剂地坪、南宁车间地坪漆、桂林复古地坪漆、桂林防静电地坪漆、贵港塑胶跑道、贵港水性环氧地坪漆、百色环氧砂浆地坪漆、百色耐磨地坪、柳州乙烯基酯重防腐地坪、梧州环氧地坪漆、河池环氧树脂地坪漆