

# 廊坊标马密封 纤维碳硅镍板

产品名称	廊坊标马密封 纤维碳硅镍板
公司名称	廊坊标马密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村
联系电话	13231667440 13231667440

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：廊坊标马密封材料有限公司

以前复合柔性密封结构往往只用于窑头使用，而窑尾常使用石墨块或汽缸式密封结构，纤维碳硅镍板，由于复合柔性密封性能优越，价格适中，现在很多厂家都在窑尾也采用了复合柔性密封结构，并取得了很好的密封效果，其中，复合柔性迷宫密封结构各项性能良好。综上所述，复合柔性密封结构有着其独特的优越性能和特点。纤维碳硅镍板采用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性非金属材料。纤维碳硅镍板其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅铝复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。它一端固定在窑头罩或窑尾烟室上，另一端无间隙地保覆在专门设置的磨擦套上，实现无间隙密封，确保了不漏风。

支承系统是整个回转窑承载的关键部件，它的失效，将引起回转窑不能正常运行，从而影响整个生产流程，造成重大损失，找出其失效原因，优化其结构和延长支撑系统的使用寿命是企业提高经济效益的关键。滚圈和托轮的表面失效(掉块和剥落)、滚圈的疲劳开裂、托轮孔的磨损和托轮轴的疲劳断裂是支承系统失效的主要形式，由此引发多种机械故障与安全事故。针对回转窑运行中的这一问题，回转窑密封采用三层特殊的耐高温、抗磨损的半柔性材料组合而成，其中包括耐磨部分、耐高温碳硅镍复合板、保护板，具有柔性强、硬度适中、磨耗低、耐高温等优点，并可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。

纤维碳硅镍板技术参数

使用温度 800-1300

耐磨性能 0.5%加压反复打磨1000次失重0.5kg

抗张强度 20kg/cm

吸湿反应 吸湿后不分层、不裂开

导热系数 0.064W/mk

碳硅铝复合板是回转窑、窑头、窑尾、单冷机专用密封材料的新型换代产品。碳硅铝复合板在抗磨、耐高温、防漏风、漏灰方面远超其它密封材料。回转窑密封装置结构和基本要求：用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性新型复合材料，（碳硅铝复合板）其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅铝复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。它一端固定在窑头罩或窑尾烟室上，另一端无间隙地保覆在专门设置的磨擦套上，实现无间隙密封，确保了不漏风。

廊坊标马密封-纤维碳硅镍板由廊坊标马密封材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。廊坊标马密封材料有限公司（[www.hzymf.com](http://www.hzymf.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.tglfhb.com](http://www.tglfhb.com)）还是从事碳硅铝复合板，碳硅镍复合板，碳硅铝纤维板的厂家，欢迎来电咨询。