

# 福州pet模切加工 诺泰盈

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 福州pet模切加工 诺泰盈        |
| 公司名称 | 苏州工业园区诺泰盈电子有限公司      |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 苏州工业园区东富路8号东景工业坊4号厂房 |
| 联系电话 | 18626298608          |

## 产品详情

### 模切加工

苏州模切加工工艺流程进行苏州模切加工工艺流程进行

在我国很多行业中，pet模切加工，都会使用到模切加工工艺，尤其是各种印刷品的表面加工，更是保证包装设计能够良好体现的一个重要方式，对于各种档次的艺术品、商标、纸盒和纸箱进行有效的装饰加工，能够对包装的装饰性起到一个非常有效的帮助作用。而且，模切加工的工艺对于提升印刷品所富含的艺术效果有着非常重要的影响力，目前，模切加工已经成为最受人们青睐的一种工艺流程。

### 苏州模切加工常用的模切工艺

不干胶标签在制作过程中除需要印刷以外，模切工序也是十分的重要的。所谓模切就是利用刀版将不干胶材料切割成需要的形状的工艺。多数模切工艺都是对不干胶材料进行半切穿，即只切穿不干胶材料的面层和胶水而不切伤底纸。绝大多数情况下在将不干胶材料模切成型后会将不需要的面层和胶水排废最终留下需要的部分。目前常用的模切工艺有平压平模切和圆压圆模切两种方式。其中平压平模切可以连机加工也可以分机加工而圆压圆模切则为连机加工。

### 选择合适的模切加工PET基材

由于离型剂需要耐温和耐候性，多数离型剂配方工艺要求采用过氧化来达到要求，这就要求PET原膜不仅要达到透光率超过（90%）、耐温性能达到200°或者以上、MD方向收缩还要小（在涂布烘箱150°左右30秒小于0.5%）适应模切换膜和半断或者反冲、而且PET基材还得具有合适的韧性，平整度公差允许单向1um。

福州pet模切加工-诺泰盈由苏州工业园区诺泰盈电子有限公司提供。福州pet模切加工-诺泰盈是苏州工业园区诺泰盈电子有限公司（[www.szntygs.com](http://www.szntygs.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。同时本公司（[www.szntygs.com](http://www.szntygs.com)）还是从事pet模切，pet分切，pet分切厂家的厂家，欢迎来电咨询。