

三元乙丙桥梁伸缩缝胶条

产品名称	三元乙丙桥梁伸缩缝胶条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	24.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝的伸缩量是看槽宽，这就是我们常说的为什么会有40、60、80等这些间距，其实就是槽宽的间距，因为安装桥梁伸缩缝的地方桥梁下面有滑动支座，这样就可以方便伸缩了。桥梁伸缩缝胶条的主要作用防水防尘，为了不让杂物进入缝隙，影响伸缩。至于胶条的安装可以说就很简单了，先将一端塞进各种孔型的型钢一端，然后拉伸另一端，另一端型钢的时候见过安装自行车内胎用的那种弯形工具不，用这种工具把胶条弯进去即可。

桥梁伸缩缝一般有对接式,钢制支承式,组合剪切式(板式),模数支承式以及弹性装置。桥梁伸缩缝的作用：在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被破坏,将严重影响行车的速度,舒适性与安全,甚至造成行车安全事故。施工桥梁伸缩缝过程中要注意的事项：1,现场施工设备的管理封闭区内作业的长,大设备如吊车等,实施作业时,安排看护人员,保证吊杆等悬出部分不进入中央分隔带,更不能超出中央分隔带进入另一侧路面。避免作业失误给自己及另一侧正常运行的车辆造成伤害。2,在桥梁伸缩缝安装过程中,对封闭区内长时间作业,大设备如吊车等,实施作业时,安排看护人员,保证没有作业时留有不少于2人的值守人员,相互照应,看管现场,设备,并对设置的设施进行看护。保证交通设施整齐,发现问题及时处理,不能处理的及时报告,发生事故要及时报警。3,对于养护材料,设备,大型构件运输;养护维修所进行的材料,设备运输,在高速公路内封闭区以外,均应严格遵守交通法规和高速公路管理办法,不得随意停车,随意调头,逆行或不按规定使用中央活动开口。4,夜间及视线不良的安全对策;伸缩缝改造施工必须准备足够的安全标志,安全设施,警示灯具,不论是否在夜间施工,都要准备施工用警示灯具。在视线不良时,及时点亮警示灯,以保证作业及通行安全。

桥梁伸缩缝密封胶条用于橡胶的高弹性适应温度变化，由此产生的桥楼甲板的变形。桥梁伸缩缝安装方便的优点，平稳运行，水预防、防尘、噪音低、重量轻、低成本。桥梁伸缩缝建筑密封胶安装在桥梁伸缩缝的施工过程:把握好环，直接影响桥梁伸缩接头的使用寿命和光滑的路面，这必须严格按照施工程序的权利扩张设备在施工和安装联合注意事项的安装密封胶和产品的运输和储存扩张也应该注意以下步骤:1，伸缩缝的安装，根据桥梁伸缩缝槽前应该仔细检查以前埋钢，如果发现裂缝或破碎，或不恰当的位置差距太大，必须采取补救措施。确保至少有1嵌入钢筋的方向每米，锚环是坚定与伸缩接头焊接。