

工厂配电房绝缘工具年审检测 广州绝缘工具检测单位

产品名称	工厂配电房绝缘工具年审检测 广州绝缘工具检测单位
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	120.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

检查与使用

1、什么叫绝缘安全用具？它包括几类？每类又有哪些？

绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接接触电的用具。

绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。

基本绝缘安全用具；用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。（可以接触带电体）

辅助绝缘安全用具；用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。（不可以接触带电体）

高压设备的基本绝缘安全用具具有：绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器，

高压设备的辅助绝缘安全用具具有：绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。

2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查？

使用前的检查：

(1)检查外观应清洁，无油垢，无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变

形等。

(2)绝缘手套还应做充气试验，检验并确认其无泄漏现象。

(3)绝缘靴底无扎伤现象，底部花纹清晰明显，无磨平迹象。

(4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。

3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用？如何正确地保管？

使用注意事项:

(1)使用绝缘拉杆时，就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内，不得超出防护罩或防护环。

(2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。

保管注意事项:

(1)安全用具应存放在干燥、通风场所:

(2)绝缘拉杆应悬挂在支架上，不应与墙面接触或斜放；

(3)绝缘手套应存放在密闭的橱内，应与其它工具、仪表分别存放；

(4)绝缘靴应放在橱内，不准代替雨鞋使用，只限于在操作现场使用。

二、检修安全用具的检查与使用

1、什么叫检修安全用具？它包括哪几种？

检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。

检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外，还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。