

# 安徽加固 安徽美亚锚固 桥梁加固公司

产品名称	安徽加固 安徽美亚锚固 桥梁加固公司
公司名称	安徽省美亚锚固有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宁国南路与靶场路交叉口景城花园1幢17层
联系电话	13905603673 13905603673

## 产品详情

植筋加固后需要注意些什么呢?

- 1、植筋后，一般不允许在所植钢筋上焊接，如确实需要焊接时，焊点距离基材混凝土表面应大于15d，加固公司，且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部(防止焊接热量把混凝土烧炸，桥梁加固公司，用于降温用)。
- 2、承台围堰必须牢固，确保在植筋期间不能有水流入承台范围，安徽加固，承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥，那此方案不可行。
- 3、注意天气变化，植筋施工开始前要查看天气预报，要确保在植筋施工期间天气状况良好，不要在阴雨天气施工。
- 4、钢筋必须按要求除锈，钢筋表面不能有油渍等杂物。
- 5、植筋所用的锚固胶必须是合格产品，各项性能指标要符合规范要求。

植筋锚固技术的适用：

适用于建筑物加层中钢筋生根、新增梁/楼板/墙体/立柱、建筑改造加固、玻璃幕墙、电梯井架、设备安装等安装工程的钢筋生根剂螺栓锚固。使用范围为直径46mm（含46）以内的钢筋或螺栓，混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固，施工温度范围-5 ~50 ，锚固后所承担的荷载完全能够达到钢筋或螺栓的极限荷载。

## 粘贴受力筋（钢板、碳纤维、锦纶纤维）加固法

当交通量增加，主梁出现承载力不足，建筑加固，或纵向力筋出现严重腐蚀的情况时，梁板桥的主梁会出现严重的横向裂缝采用粘结剂及锚栓，将钢板等受力筋粘贴锚固在混凝土结构的受拉缘或薄弱部位，使其与结构形成整体，达到提高梁的承载能力的目的。这种加固方法的特点是：

- （1）不需要破坏被加固的原结构的尺寸；
- （2）施工简单，施工质量较容易控制
- （3）施工工期短。

安徽加固-安徽美亚锚固-桥梁加固公司由安徽省美亚锚固有限责任公司提供。“粘钢加固,碳纤维加固”就选安徽省美亚锚固有限责任公司（[www.ahmymg.com](http://www.ahmymg.com)），公司位于：合肥市宁国路与靶场路交口景城花园1幢17层，多年来，安徽美亚坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽美亚期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.hfbgjj.com](http://www.hfbgjj.com)）还是从事合肥包钢加固，安徽包钢加固，包钢加固的服务商，欢迎来电咨询。