

山西eps线条 伟艺达装饰 eps装饰线条

产品名称	山西eps线条 伟艺达装饰 eps装饰线条
公司名称	西安伟艺达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区金裕东区10-101
联系电话	15829693681

产品详情

EPS线条概述所表达关于EPS线条的特点：施工成本低，可锯、可粘，节省施工时间;产品抗蛀、防潮、不发霉;热敏系数极低，不弯曲、不脱落、不龟裂，耐用性高;质轻硬度好，具弹性和良好韧性，易配合工程弧形天花造型，损耗率低，易搬运;产品具有合成表层，施工完成可按需要喷涂涂料油漆;可以整体规划设计，工厂制作，古朴典雅大气;耐酸碱，无虫蛀，不生白蚁;材料节省90%以上，绿色无污染，无异味。EPS线条是由聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，山西eps线条，加以特殊的抗裂砂浆外保护层复合而成。不受温度变化影响，耐寒，耐热;不受潮湿气候及酸雨的影响。

eps装饰线条粘贴特种防火保温板，保温板粘贴从-0.200处开始粘贴，在该处根据事先弹好的EPS线条版块分割线应自下而上、水平粘贴，上下两排酚醛板宜竖向错缝板长的1/2，错缝尺寸不得小于200mm。保温板的粘贴应从细部节点及阴、阳角部位开始向中间进行。按照事先排好的EPS装饰线条尺寸切割保温板，墙角处应交错互锁，垂直错缝连接，要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

EPS线条之安装线条：切好线条的角度、长度，待胶浆或益胶泥初凝时，用吸水海绵轻轻抹平EPS装饰线条和原有点补时高出的部位，并跟原来的板材纹路一致。粘贴采用线贴法，在线条两侧打上约5CM宽的EPS线条胶浆或益胶泥。打完胶浆或益胶泥后立即将线条粘贴于墙上，eps装饰线条，用手均匀的加力挤压线条，压实后的墙面线条距离胶厚3mm左右。粘完后立即检查平整度，eps线条公司，并将线条四周挤出的胶浆或益胶泥清理干净。H 300mmEPS装饰线条线条的粘贴要再加点贴法，即在粘贴面中间隔300mm左右再打上直径约50mm大小的胶浆，然后再粘贴上墙。

山西eps线条-伟艺达装饰-eps装饰线条由西安伟艺达装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。西安伟艺达装饰工程有限公司（www.weiyida029.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材生产加工机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

