

# 恩腾电热【独具特色】沈阳电加热器厂家 沈阳电加热器

产品名称	恩腾电热【独具特色】沈阳电加热器厂家 沈阳电加热器
公司名称	沈阳恩腾电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号
联系电话	18540102777

## 产品详情

电加热器在使用时的注意事项 1、元件必须要允许在下列条件下工作:

- A. 空气相对湿度不能够大于95%，沈阳电加热器销售，没有爆炸性以及腐蚀性气体。
- B. 工作电压应该不能够大于额定值的1.1倍，外壳应该有效接地。

2、电加热器应该做好定位的固定，有效的发热区必须要全部浸入液体或者金属固体内，严禁空烧。发现管体的表面有水垢或者结碳的时候，应该及时清除干净再用，沈阳电加热器，以免影响散热而缩短使用时间。

3、加热易熔金属或者固态硝酸盐、碱、沥青、石蜡等时，应当先降低使用电压，待介质熔化后，沈阳电加热器厂家，才能升到额定电压。

防爆电加热器的容器材质采用15CrMoR。防爆电加热器需经过科学计算后采用合理形式及数量的折流板，以避免介质形成加热死角，并使介质在筒体内进行360°的折流，提高电热元件表面介质的流速率。电加热器的焊接采用计算机控制的全自动管板弧焊，使加热元件的管壳和法兰间的焊接牢固、可靠。电加热管与套管的焊接处采应用氨渗透检查。电加热器内部需设有用于超温报警的温度传感器。

电加热器顶部电源接线箱必须通入低压正压通风，以确保达到防爆安全要求，正压通风压力为~0.4MPa（表压）。

电加热器顶部设散热器，长度按电加热器接线仓内温度 55 进行设计。电加热器设置散热区及隔热层，沈阳电加热器供应商，散热区有散热板，隔热层外层采取不锈钢板圆形壳体保护，要求结构牢固，美观。接线仓壳体加工要确保圆度，内部要机加工。

恩腾电热【独具特色】(图)-沈阳电加热器厂家-沈阳电加热器由沈阳恩腾电热科技有限公司提供。沈阳恩腾电热科技有限公司（[www.syenteng.com](http://www.syenteng.com)）位于辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恩腾电热在电热设备中享有良好的声誉。恩腾电热取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恩腾电热全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.syfangbao.cn](http://www.syfangbao.cn)）还是从事沈阳防爆电加热器，吉林防爆电加热器，北京防爆电加热器的厂家，欢迎来电咨询。