

ABB接触器UA63-30-00 线圈电压220-230

产品名称	ABB接触器UA63-30-00 线圈电压220-230
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	ABB:接触器 UA63:线圈电压220-230 三相400V:50/60Hz
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

ABB接触器UA63-30-00

交流接触器安装方法

- 1、检查铭牌与线圈的技术数据（如额定电压、电流、操作频率等）是否符合实际使用要求。
- 2、检查接触器外观应无机械损伤；用手推动接触器可动部分时，接触器应动作灵活，无卡阻现象；灭弧罩应完整无损，固定牢固。
- 3、将铁心极面上的防锈油脂或粘在极面上的铁垢用煤油擦净，以免多次使用后衔铁被粘住，造成断电后不能释放。
- 4、测量接触器的线圈电阻和绝缘电阻，应符合要求。
- 5、一般应安装在垂直面上，倾斜度不得超过5°；若有散热孔，则应将有孔的一面放在垂直方向上，以利散热；并按规定留有适当的飞弧空间，以免飞弧烧坏相邻电器。
- 6、安装和接线时，注意不要将零件失落或掉入接触器内部。安装孔的螺钉应装有弹簧垫圈和平垫圈，并拧紧螺钉以防振动松脱。
- 7、安装完毕，检查接线正确无误后，在主触头不带电的情况下操作几次，然后测量产品的动作值和释放值，所测数据应符合产品的规定要求。